




Katalóg produktov

Systemy pre posuvné a lámavé dvere



- **Products catalogue**
Motion systems for sliding and folding doors



- **Katalog produktów**
Profesjonalne systemy drzwi przesuwanych



- **Termékkatalógus**
Toló- és harmonikaajtók professzionális rendszere



Popis označení

Description tags / Opis oznaczeń / Ikonok jelentése



posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením
sliding systems with double-line bottom guide rail
system przesuwany z dolnym dwutorowym prowadzeniem
tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínnel



posuvné systémy s jednoradovým spodným vedením
sliding systems with single-line bottom guide rail
system przesuwany z dolnym jednotorowym prowadzeniem
tolóajtós rendszer egysoros alsó sínnel



posuvné systémy s dvojradovým horným vedením
sliding systems with double-line upper guide rail
system przesuwany z górnym dwutorowym prowadzeniem
tolóajtós rendszer kétsoros felső sínnel



posuvné systémy s jednoradovým horným vedením
sliding system with single-line upper guide rail
system przesuwany z górnym jednotorowym prowadzeniem
tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



posuvné systémy skladaných dverí
sliding systems of folding doors
system składanych drzwi przesuwanych
harmonikaajtós tolóajtós rendszer



Reklamné materiály

Promotional materials / Materiały reklamowe / Reklámanyagok

Naším obchodným partnerom je dostupné množstvo propagačných a reklamných materiálov na podporu predaja

We provide a lot of promotional materials to our business partners to promote the sale

Dla wsparcia sprzedaży nasi partnerzy biznesowi mają dostęp do różnego rodzaju materiałów reklamowych np.

Üzleti partnereink részére promóciós és reklámanyagok állnak rendelkezésre eladásuk ösztönzésére

- **výstavný panel** / exhibition panel / ekspozytor wystawowy / kiállítási panel
- **katalóg produktov s návodom na montáž** / product catalog with instruction for assembly katalog produktów z instrukcjami montażu / termékkatalógus használati útmutatóval
- **vzorkovník profilov** / sampler of profiles / wzornik profili / profil minták
- **program na výpočet dverí** / program to calculate the door / program do obliczania drzwi / program az ajtók kiszámításához



Sme firma zaoberajúca sa vývojom a výrobou hliníkových systémov pre posuvné a lámavé dvere. Ponúkame Vám najnovšie technické riešenia, dokonalú ergonómiu našich produktov a tiež rýchlu a ľahkú montáž. Vysokú kvalitu našich produktov dosahujeme

- projektovaním, počas ktorého skupina špecialistov tvorí nové produkty
- testovaním nových produktov, vďaka ktorému dosahujeme ich dlhú životnosť
- stálou kontrolou počas procesu výroby

Vďaka týmto atribútom môžete svojim zákazníkom poskytnúť záruku 5 rokov na naše produkty.

Na všetky naše produkty vlastníme ochranné známky a osvedčenia o zápise udelené Úradom priemyselného vlastníctva.



We are a company that designs and manufactures aluminium systems for sliding and folding doors. We offer the latest technical solutions, perfect ergonomics of our products and quick and easy assembly. We achieve the high quality of our products with:

- designing, in which a group of specialists makes new products
- testing of new products, which makes their long life
- permanent control over the manufacturing process

Thanks to these attributes, you can offer 5 years warranty for all our products to your customers. We own the trademarks and the registration certificates issued by the Office of Industrial Property for all our products.



Jesteśmy firmą zajmującą się opracowywaniem i produkcją systemów aluminiowych dla drzwi przesuwanych i łamanych. Oferujemy Państwu najnowsze rozwiązania techniczne, perfekcyjną ergonomię naszych produktów, a także szybki i łatwy montaż. Wysoką jakość naszych produktów osiągamy poprzez:

- projektowanie, podczas którego grupa specjalistów tworzy nowe produkty
- testowanie nowych produktów, co pozwala osiągnąć ich długą żywotność
- ciągłą kontrolę w procesie produkcyjnym.

Dzięki tym atrybutom mogą Państwo zagwarantować swoim klientom pięcioletnią gwarancję na nasze produkty. Wszystkie nasze produkty posiadają znak towarowy.



Egy Cég, mely a toló- és harmonikaajtós aluprofil rendszerek fejlesztésére és gyártására jött létre. A legújabb technikai megoldásokat, tökéletes formát, gyors és könnyű szerelést nyújtunk termékeinkhez. Termékeink magas minőségét a következőkkel garantáljuk

- tervezéssel, mely során szakértők csoportja alakít ki új termékeket
- az új termékek tesztelésével, mellyel garantáljuk hosszú élettartamukat
- állandó ellenőrzéssel a gyártás során

Ezeknek a kitételeknek köszönhetően adhat Ön termékeinkre 5 év garanciát ügyfeleinek. Az összes termékünk rendelkezik védjeggyel és engedéllyel az Ipari Jogvédelmi Hivatalnál.

Systematika produktov

The scheme of products / Schemat systemów / Termékrendszer



Posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením

Sliding systems with double-line bottom guide rail

System przesuwany z dolnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínnel

MICRO LINE 6

posuvný systém umožňuje použiť madlá zo zostáv:

this system allows the use of following handles:

system umożliwiający wykorzystanie następujących rączek:

a tolóajtós rendszer a köv. fogantyúprofil használatát teszi lehetővé a listából:

BETA, BETA LINE, KAPA, ZETA, INOVA, TREND LINE, MINI, MODENA 18, VERA, KVADRO, MODENA 18 SLIM

MINI LINE 8

posuvný systém na hliníkové rámy

sliding system for aluminium frames / system do ramek aluminiowych / alumíniumkeretes tolóajtós rendszer

UNIVERSAL LINE 18 10

posuvný systém pre hrúbku výplne 16, 18 mm, umožňuje použiť madlá:

sliding system for door panel thickness 16, 18 mm allows to use handles:

system do wypełnień o grubości 16, 18 mm umożliwiający wykorzystanie następujących rączek:

tolóajtós rendszer 16, 18 mm vastagságú betétekhez a köv. fogantyúprofilok használatát teszi lehetővé:

BETA, ZETA, KAPPA, VERA, MINI, DUO, TREND LINE, INOVA, MODENA 18, SIGMA, MODENA 18 SLIM, KVADRO 18

ZOSTAVA PRE ŠIKMÉ DVERE 22

system for slanted door / system drzwi ze skosem / ferde ajtórendszer

UNIVERSAL LINE 10 24

posuvný systém pre hrúbku výplne 10 mm umožňuje použiť madlá:

sliding system for door panel thickness 10 mm allows to use handles:

system do wypełnień o grubości 10 mm umożliwiający wykorzystanie następujących rączek:

tolóajtós rendszer 10 mm vastagságú betétekhez a köv. fogantyúprofilok használatát teszi lehetővé:

DARA, DELTA, KLASIK, POLLO

EXCLUSIVE LINE 10 30

posuvný systém pre hrúbku výplne 10 mm pre náročných zákazníkov umožňuje použiť madlá:

sliding system for door panel thickness 10 mm for demanding customers allows to use handles:

system do wypełnień o grubości 10 mm umożliwiający wykorzystanie następujących rączek dwustronnych:

tolóajtós rendszer 10 mm vastagságú betétekhez igényes vevőknek a köv. fogantyúprofilok használatát teszi lehetővé:

GRANDE, MODENA SLIM 10, APOLLO, KVADRO



posuvné systémy s jednoradovým spodným vedením

sliding systems with single-line bottom guide rail

system przesuwany z dolnym jednotorowym prowadzeniem

tolóajtós rendszer egysoros alsó sínnel

LINEA 10 & 18 36

posuvný systém pre hrúbku výplne 10 mm umožňuje použiť madlá:

sliding system for door panel thickness 10 mm allows to use handles:

system do wypełnień o grubości 10 mm umożliwiający wykorzystanie następujących rączek:

tolóajtós rendszer 10 mm vastagságú betétekhez a köv. fogantyúprofilok használatát teszi lehetővé:

DARA, GRANDE, APOLLO

Systematika produktov

The scheme of products / Schemat systemów / Termékrendszer



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding system with single-line upper guide rail

System przesuwany z górnym jednotorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel

AXIUM STANDARD 38

posuvný systém pre hrúbku výplne 18 - 50 mm s nosnosťou 100 kg

sliding system for door panel thickness 18-50 mm with capacity 100 kg

system do wypełnień o grubości 18-50 mm i ciężarze max 100 kg

tolóajtós rendszer 18 - 50 mm vastagságú betétekhez 100 kg terhelhetőséggel

AXIUM LINE 10 40

posuvný systém pre hrúbku výplne 10 mm s nosnosťou 100 kg umožňuje použiť madlá:

sliding system for door panel thickness 10mm with capacity 100 kg allows to use handles:

system do wypełnień o grubości 10mm i ciężarze 100kg umożliwiający wykorzystanie następujących rączek:

tolóajtós rendszer 10 mm vastagságú betétekhez 100 kg terhelhetőséggel a köv. fogantyúprofilok használatát teszi lehetővé:

DARA, GRANDE, APOLLO

AXIUM SYMETRIC 40

posuvný systém pre hrúbku výplne 18 - 50 mm s nosnosťou 100 kg

sliding system for door panel thickness 18-50 mm with capacity 100 kg

system do wypełnień o grubości 18-50 mm i ciężarze max 100 kg

tolóajtós rendszer 18 - 50 mm vastagságú betétekhez 100 kg terhelhetőséggel

HERKULES / HERKULES GLASS 44

POSUVNÉ DVERE VIDIEK 48

Sliding door Vidiek, Drzwi przesuwne VIDIEK, Vidiek (Vidék) tolóajtós rendszer



Posuvné systémy s dvojradovým horným vedením

Sliding systems with double-line upper guide rail

System przesuwany z górnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros felső sínnel

FORMA, FORMA PLUS, FORMA TOP, HETTICH TOPLINE L, XL 52

posuvný systém pre hrúbku výplne 18 - 25 mm s nosnosťou 50 kg

sliding system for door panel thickness 18-25mm with capacity 50 kg

system do wypełnień o grubości 18-50 mm i ciężarze 50 kg

tolóajtós rendszer 18 - 25 mm vastagságú betétekhez 50 kg terhelhetőséggel



Posuvné systémy skladaných dverí

Sliding systems of folding doors

System składanych drzwi przesuwanych

Tolóajtós rendszer egysoros alsó sínnel

STANDARD 18, HETTICH WINGLINE 57

systém skladaných dverí pre hrúbku dverí 18 - 50 mm trend

folding door system for door thickness 18-50 mm trend

system drzwi składanych o grubości 18-50 mm trend

harmonikaajtós rendszer 18 - 50 mm vastagságú ajtókhöz trend

ALUMATIC CENTRO 61


UNIVERSAL LINE 18, UNIVERSAL LINE 10, EXCLUSIVE LINE 10

ALUMATIC EXCLUSIVE 62

UNIVERSAL LINE 18, UNIVERSAL LINE 10, EXCLUSIVE LINE 10

MICRO LINE, PLUS, ELEGANT

návod na montáž / assembly instruction



Posuvné systémy s dvojrádovým spodným vedením

Sliding systems with double-line bottom guide rail


System przesuwany z dolnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínnel




Dĺžka horných a spodných vedení 3m

Length of upper and bottom guide rails
Długość górnych i dolnych torów:
Felső és alsó sín hosszúsága



Dĺžka madla = výška krídla dverí




Length of handle = height of door leaf
Długość ręczki = wysokość skrzydła drzwi
Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága



Výpočet rozmeru dverného krídla s doskou o hrúbke 18 mm	Calculation of door leaf with door panel thickness 18 mm	Obliczanie skrzydła płyta o grubości 18 mm	Ajtószárny méretének kiszámítása 18 mm bútorlap vastagsággal
Výška dosky h:	Height of door panel h:	Wysokość płyty h:	Bútorlap magassága h:
$h = H - 14 \text{ mm}$	$h = H - 14 \text{ mm}$	$h = H - 14 \text{ mm}$	$h = H - 14 \text{ mm}$
H - výška otvoru	H - height of hole	H - wysokość otvoru	H - nyílás magasság
Šírka dosky d: $d = \frac{\text{š} + p}{n}$	Width of door panel d: $d = \frac{\text{š} + p}{n}$	Szerokość płyty d: $d = \frac{\text{š} + p}{n}$	Bútorlap szélessége d: $d = \frac{\text{š} + p}{n}$
Š - šírka otvoru v mm	Š - width of hole in mm	Š - szerokość otvoru w mm	Š - nyílás szélessége mm-ben
p - presah dverí v mm	p - overhang of door in mm	p - zakładka drzwi w mm	p - ajtótakarás mm-ben
n - počet kusov dverí	n - units number of doors	n - ilość drzwi	n - ajtódarabok száma
Dolný presah p závisí na počte krídel a šírke madla na dverách	Bottom overhang p depends on the number of doors and on the width of door handle	Zakładka "p" zależy od liczby skrzydeł i szerokości ręczki	Alsó takarás "p" függ az ajtószárnyak számától és a fogantyúprofilok szélességétől
Pre 2 krídla: p = 30 mm	For 2 door leaves: p = 30 mm	Dwa skrzydła: p = 30 mm	2 ajtószárny esetén: p = 30 mm
Pre 3 krídla: p = 60 mm	For 3 door leaves: p = 60 mm	Trzy skrzydła: p = 60 mm	3 ajtószárny esetén: p = 60 mm
Příklad pre 3 krídla dverí:	Example for 3 door leaves:	Przykład dla 3 skrzydeł drzwi:	Példa 3 szárnyú ajtó esetén:
H = 2500 mm	H = 2500 mm	H = 2500 mm	H = 2500 mm
Š = 2000 mm	Š = 2000 mm	Š = 2000 mm	Š = 2000 mm
$h = H - 14 = 2486$	$h = H - 14 = 2486$	$h = H - 14 = 2486$	$h = H - 14 = 2486$
$d = (2000 + 60) : 3 = 686 \text{ mm}$	$d = (2000 + 60) : 3 = 686 \text{ mm}$	$d = (2000 + 60) : 3 = 686 \text{ mm}$	$d = (2000 + 60) : 3 = 686 \text{ mm}$
Rozmery dosky pre výplň jedného krídla pre otvor 2500x2000 je 2486 x 686 mm.	Door panel dimensions for one door leaf with hole 2500x2000 are 2486 x 686 mm	Wymiary płyt dla jednego skrzydła, przy otworze 2500x2000 są 2486 x 686 mm	Bútorlap méretek egyszárnyú betétek esetén 2500x2000 nyílásnál 2486 x 686 mm

MICRO LINE, PLUS, ELEGANT


návod na montáž / assembly instruction




MONTÁŽNE SÚČIASTKY

assembly components
części montażowe
szereleési alkatrészek

- Vedenie**
 - Guide rail
 - Tor
 - Sín
- MICRO**
- Horný vozík**
 - Upper roller
 - Górný wózek
 - Felső görgő
- MICRO**
- Spodný vozík**
 - Bottom roller
 - Dolny wózek
 - Alsó görgő
- MICRO**
- Spodný vozík**
 - Bottom roller
 - Dolny wózek
 - Alsó görgő
- MICRO ELEGANT**
- Horný vozík**
 - Upper roller
 - Górný wózek
 - Felső görgő
- MICRO ELEGANT**
- Brzda**
 - Stopper
 - Hamulec
 - Fék
- MICRO ELEGANT**
- Uholník**
 - Angle corner
 - Kątownik
 - L - profil
- MICRO ELEGANT**
- Horný vodiaci element**
 - Upper guiding element
 - Górný prowadnik
 - Felső megvezető
- MICRO PLUS**



Výplň / Door panel / BETET / Wypełnienie:
DTD, MDF doska hrúbka 18 mm
Chipboard, MDF board thickness
Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość
Faforgácslap, MDF lap vastagság



Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to do 50 kg
Obciążenie drzwi maksymalnie do 50 kg
Tömeg max. 50 kg súlyú ajtó

U dverí 150 cm a vyšších, doporučujeme z estetických aj bezpečnostných dôvodov, použiť vo vrchnej časti uholník 20 x 20 mm, kryjúci a zabezpečujúci pred vypadnutím dverí z tohoto vedenia. V systéme **Micro** a **Micro Plus** sa môže použiť madlo: **BETA, DUO, INOVA, KAPA, MINI, MODENA 18, TREND LINE, ZETA, KVADRO, VERA, BETA LINE, MODENA 18 SLIM**

Regard to safety and aesthetic function, we recommend to use angle corner 20 x 20mm in upper part for door with height more than 150cm. The angle corner covers and prevents falling out of door from guide rail. System **Micro** and **Micro Plus** allows to use handle: **BETA, DUO, INOVA, KAPA, MINI, MODENA 18, TREND LINE, ZETA, KVADRO, VERA, BETA LINE, MODENA 18 SLIM**

Przy drzwiach 150 cm i większych zaleca się ze względu na estetyczny wygląd i bezpieczeństwo używanie kątownika 20mm x 20mm kryjącego i zabezpieczającego przed wypadnięciem drzwi z prowadzenia. W systemie **micro** i **micro plus** można zastosować następujące ręczki: **BETA, DUO, INOVA, KAPA, MINI, MODENA 18, TREND LINE, ZETA, KVADRO, VERA, BETA LINE, MODENA 18 SLIM**

A 150 cm és annál magasabb ajtóknál, esztétikai és biztonsági szempontból is ajánljuk a 20 mm x 20 mm L-profil használatát a felső részen, mely ennél a sínnél takar és véd az ajtó kiesése ellen. A **Micro** és **Micro Plus** rendszernél a köv. fogantyúprofilok használhatóak: **BETA, DUO, INOVA, KAPA, MINI, MODENA 18, TREND LINE, ZETA, KVADRO, VERA, BETA LINE, MODENA 18 SLIM**



Posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením

Sliding systems with double-line bottom guide rail

System przesuwany z dolnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínnel




MADLÁ / Handles / Fogantyúprofilok / Rączki

<p>S O Z</p> <p>17 27 18</p> <p>MINI</p>	<p>S O Z</p> <p>29 28 18</p> <p>BETA</p>	<p>S O Z</p> <p>27 28 18</p> <p>KAPA</p>	<p>S O Z</p> <p>26 28 18</p> <p>ZETA</p>	<p>S O B Ć</p> <p>20 29 18</p> <p>KVADRO 18</p>	<p>S</p> <p>32 18 21</p> <p>VERA</p>
<p>S O Z</p> <p>34 29 16 18</p> <p>TREND LINE</p>	<p>* S O Z</p> <p>40 29 16 18</p> <p>MODENA 18</p>	<p>S O Z B Ć</p> <p>34 29 16 18</p> <p>MODENA SLIM 18</p>	<p>S O Z</p> <p>30 29 18</p> <p>INOVA</p>	<p>S O Z</p> <p>37 28 18</p> <p>DUO</p>	<p>S O Z</p> <p>25 30 18</p> <p>SIGMA</p>

* Madlo MODENA 18 strieborné dostupné aj v 6 m dĺžke. / Rączka MODENA 18 aluminium dostępna również w długości 6 m.

Dostupné farebné variácie hliníkových profilov

- available color options of aluminium profiles
- dostępna kolorystyka aluminiowych profili
- aluminium profilok elérhető színválasztéka



POZOR!!! Možnosť striekania profilov v elektrostatickom poli - vysoká kvalita nástreku, odolnosť voči oderu, v odtieňoch RAL, prevedenie: matná, polomatná, vysokolesklá

WARNING!!! the possibility of spray profiles in electrostatic field - High quality coated, abrasion resistance, in RAL. Format: matte, semi-gloss, high gloss
UWAGA!!! Możliwość lakierowania profili metodą proszkową - wysoka jakość, odporność na ścieranie, kolorystyka RAL, powłoka: mat, półmat, połysk.
FIGYELEM! Választhat elektromos mezőben porszórt profilokat - magas minőségű szórás, kopásállóság, a RAL összes színében Választható: matt, fél matt, magasztényű



Línia produktov Universal Line 18 vznikla z viacročnej analýzy potrieb zákazníkov vytvoriť produkt pre posuvné dvere, ktorý je jednoduchý, cenovo dostupný a ľahko montovateľný. V závislosti od variantu madla (rúčky), je možné ho používať s vyplňovacou doskou o hrúbke 18 mm, 16 mm, sklom alebo zrkadlom. Zákazníkom ponúka optimum komfortu, maximálnu univerzálnosť a nadčasový dizajn.



The product line Universal Line 18 was established from the multi-annual analysis of customer needs to create a product for sliding doors, which is simple, affordable and easy-mounting. Depending on the version of the handle can be used in filling a plate with a thickness of 16mm, 18mm, glass or mirror. It offers optimal comfort, maximum versatility and timeless design to the customers.



Línia produktów Universal Line 18 powstała w wyniku wieloletniej analizy potrzeb klientów, aby stworzyć produkt do drzwi przesuwanych, który jest prosty, niedrogi i łatwy w montażu. W zależności od rodzaju rączki istnieje możliwość wyboru wypełnienia: płyta o grubości 18 mm, 16 mm, szkło lub lustro. Linia Universal Line 18 oferuje klientom optymalny komfort, maksymalną uniwersalność i ponadczasowe wzornictwo.











Az Universal Line 18 a megrendelők szükségleteinek többszörös ellenőrzése után keletkezett, hogy kialakuljon egy termék, mely egyszerű, árban megfizethető és könnyen szerelhető. A fogantyúprofiloktól függően használható 18 és 16 mm-es betétlapokkal, üveggel vagy tükörrel. A megrendelőnek optimális kényelmet, maximális sokoldalúságot és időtlen formát biztosít.














UNIVERSAL LINE 18



Vozíky / Rollers / Wózki / Görgők

 <p>Spodný vozík Bottom roller Dolný wózek Alsó görgő rugóval ELEGANT</p>	 <p>Spodný vozík so strunkou Bottom roller with spring Dolný wózek ze sprężyną Alsó görgő rugóval ELEGANT</p>	 <p>Spodný vozík Bottom roller Dolny wózek Alsó görgő rugóval UNIVERSAL B</p>	 <p>Spodný vozík Bottom roller Dolny wózek Alsó görgő rugóval UNIV. B plus, ELEGANT plus</p>	 <p>Horný vozík s pružinkou Upper roller with spring Górný wózek ze sprężyną Rugós felső görgő UNIVERSAL 18</p>
 <p>Horný vozík Upper roller Górný wózek Rugós felső görgő UNIVERSAL 18</p>	 <p>Horný vozík Upper roller Górný wózek Rugós felső görgő DUO</p>	 <p>Spodný vozík Bottom roller Dolny wózek Alsó görgő rugóval INOVA UNIVERSAL / ELEGANT</p>	 <p>Spodný vozík Bottom roller Dolny wózek Alsó görgő rugóval INOVA UNIVERSAL PLUS</p>	 <p>Horný vozík Set of upper rollers Górný wózek felső görgő szett EXCENTRIC 10</p>
 <p>Horný vozík Set of upper rollers Górný wózek felső görgő szett SYMMETRIC 10</p>	 <p>Horný a spodný vozík Upper & bottom roller Górný / Dolný wózek Universal 18 + Elegant 18 so strunkou</p>	 <p>Horný a spodný vozík Upper & bottom roller Górný / Dolný wózek Universal 18 + Universal B</p>	 <p>Horný a spodný vozík Upper & bottom roller Górný / Dolný wózek Universal 18 + Elegant 18</p>	 <p>Horný a spodný vozík Upper & bottom roller Górný / Dolný wózek Universal 18 + Elegant 18</p>
 <p>Spodný vozík Bottom roller Dolny wózek Universal B Plus</p>	 <p>Spodný vozík Bottom roller Dolny wózek ELEGANT PLUS</p>			

Vedenia / Guide rails / Tory / Sinek

 <p>Vrchné vedenie Upper guide rail Górný tor Felső sín UNIVERSAL</p>	 <p>Vrchné vedenie Upper guide rail Górný tor Felső sín UNIVERSAL Exclusive</p>	 <p>Spodné vedenie Bottom guide rail Dolny tor Alsó sín ELEGANT Exclusive</p>	 <p>Spodné vedenie Bottom guide rail Dolny tor Alsó sín ELEGANT Plus</p>	 <p>Kryt na sp. vedenie Cover for bottom Maskownica Alsó sín takarólap ELEGANT Excl. / Plus</p>	 <p>Spodné vedenie Bottom guide rail Dolny tor Alsó sín UNIVERSAL A PLUS</p>	 <p>Spodné vedenie Bottom guide rail Dolny tor Alsó sín UNIVERSAL B</p>
 <p>Vrchné vedenie Upper guide rail Górný tor Felső sín LINEA</p>	 <p>Spodné vedenie „W“ pre uchytienie v strede Bott. guide rail „W“ for fixing in the middle Dolny tor „W“ z mocowaniem w środku Alsó sín „W“ középen rögzítve</p>	 <p>Spodné vedenie „Y“ pre uchytienie z boku Bottom guide rail „Y“ for fixing from side Dolny tor „Y“ z mocowaniem bocznym Alsó sín „Y“ oldalról rögzítve</p>	 <p>Spodné vedenie pre zapustenie do drážky Bottom guide rail for recessing to the groove Dolny tor wpuszczany do glazury Bemart alsó sín</p>	 <p>Spodné vedenie do dlažby Bottom guide rail in paving Dolny tor wpuszczany do glazury Bemart alsó sín</p>	 <p>Klip pre spodné vedenie Clip for bottom guide rail Klips mocujący dolny tor Alátét alsó sínhez UNIVERSAL B</p>	

UNIVERSAL LINE 18














Brzdy, samozatvárače, doplnky

Stoppers, soft close mechanism, accessories / Hamulce, samodomykacze, akcesoria / Fékek, önzárók, kiegészítők

 <p>Brzda pre spodné vedenie Stopper for bottom guide rail Hamulec do dolného toru Fék az alsó sínhez ELEGANT</p>	 <p>Brzda pre horné vedenie Stopper for upper guide rail Hamulec do górného toru Fék a felső sínhez UNIVERSAL</p>	 <p>Samozatvárač sada P+L Soft close mechanism Samodomykacz önzáró ALUMATIC</p>	 <p>Samozatvárač sada P+L Soft close mechanism Samodomykacz önzáró ALUMATIC Exclusive</p>	 <p>Brzda samolepiaca do horného vedenia Self-adhesive brake Hamulec samoprzylepny öntapadó fék UNIVERSAL</p>	 <p>Sponka na uchytienie sztetiny Clip for fixing of weather strip Klips mocujący szczotkę Kapocs a porfogó kefe rögzítéséhez</p>	 <p>Plast na vymedzenie skla Plastic part for storage of glass Klin do mocowania szkła Műanyag az üveg leszorításához</p>	 <p>Bezpečnostná fólia na sklo - transparentná alebo biela Protective film for glass - transparent or white Bezpieczna folia na szkło - transparent i biała Biztonsági fólia üvegre - áttátszó vagy fehér</p>	 <p>Skrutka na rohová konstrukciu 3,9x45 Screw for corner construction 3,9x45 Skruba do montażu konstrukcji 3,9x45 3,9x45 csavar sarokszerkezethez</p>
--	--	--	--	--	---	---	---	--


Doplnkové hliníkové profily

Additional aluminium profiles / Dodatkowe profile aluminiowe / Kiegészítő alumínium profilok


 <p>Spodný profil Bottom profile Dolny profil Alsó profil INOVA</p>	 <p>Spodný profil Bottom profile Dolny profil Alsó profil INOVA EXCLUSIVE 18</p>	 <p>Deliaci profil Dividing profile Iácznik Osztóprofil INOVA</p>	 <p>Horný profil Upper profile Górný profil Felső profil INOVA EXCLUSIVE 18</p>	 <p>„C“ profil „C“ profile „C“ profil „C“ profil</p>	 <p>„L“ profil malý „L“ profile small „L“ profil malý „L“ profil kicsi</p>
 <p>„L“ profil veľký PROLINE „L“ profile big PROLINE „L“ profil veľký PROLINE „L“ profil nagy PROLINE</p>	 <p>„H“ profil PROLINE „H“ profile PROLINE „H“ profil PROLINE „H“ profil PROLINE</p>	 <p>„T“ profil „T“ profile „T“ profil „T“ profil</p>	 <p>„T“ profil PROLINE „T“ profile PROLINE „T“ profil PROLINE „T“ profil PROLINE</p>	 <p>„H“ profil ELEGANT „H“ profile ELEGANT „H“ profil ELEGANT „H“ profil ELEGANT INOVA EXCLUSIVE 18</p>	

Uchytienie vrchného a spodného vedenia


Fixing of upper and bottom guide rail
Mocowanie górnego i dolnego toru
Felső és alsó sín rögzítése




Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Felső sín
UNIVERSAL A plus



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Felső sín
UNIVERSAL B







Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Felső sín
ELEGANT, ELEGANT PLUS



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Felső sín
ELEGANT EXCLUSIVE

Štetiny

Weather strips / Szczotki / Porfogó kefék

 <p>Vymedzovacia s lepidlom Spacers with adhesive Przeciwkurzowa z klejem Hátsó ragasztóval</p>	 <p>Vymedzovacia nasúvacia bez lepidla Spacers - slide whitout adhesive Przeciwkurzowa wsuwana bez kleju Hátsó behűzős ragasztó nélkül</p>	 <p>Dorazová s lepidlom / nasúvacia bez lepidla Threshold with and slide without adhesive Szczelínowa z klejem / wsuwana bez kleju Oldalsó ragasztóval behűzős ragasztó nélkül</p>	 <p>Široká dorazová DUO Wide threshold DUO Szczelina podwójna DUO Széles oldalsó DUO</p>
---	--	--	--

UNIVERSAL LINE 18

VERA, TREND LINE




Posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením


Sliding systems with double-line bottom guide rail

System przesuwany z dolnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínnel



Szko, zrkadlo 4 mm / Glass, mirror / Szko, lustro / üveg, tükör



Doska 18 mm / Board / Płyta / bútorlap


Výplň dverí - doska 16 a 18 mm, Szko / Zrkadlo 4 mm	Door panel - Board 16 and 18 mm, Glass / Mirror 4 mm	Wypełnienie drzwi - Płyta o grubości 16 i 18 mm, Szko / Lustro 4 mm	Ajtóbetét - Lemezvastagság 16 és 18 mm, Üveg / Tükör 4 mm		
Výška krídla dverí (Universal A plus, Elegant)	Height of door leaf (Univers.A plus, Elegant)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers.A plus, Elegant)	ajtószárny magassága (Univers.A plus, Elegant)	h	h = H - 37 mm
Výška krídla dverí (Universal B)	Height of door leaf (Universal B)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	ajtószárny magassága (Univers.B)	h	h = H - 43 mm
Výška dosky (výplne) pri doske DTD	Height of board (door panel) - chipboard	Wysokość płyty (wypełnienia) dla płyty wiórowej laminowanej	bútorlap magassága (betétek) forgácsolapnál	hv	hv = h - 1,5 mm
Výška výplne spod. profilu Inova a horného profilu Inova Exclusive 18 pri použití výplne DTD 18 mm	Door panel height of bott. profile Inova and upper prof. Inova Excl.18 using chipboard 18 mm	wysokość wypełnienia dolny profil Inova i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypełn. płyta wiórowa lam. 18	betét magassága Inova alsó és felső prof. Inova Exclusive 18 forgácsolap betét használ.nál	hvl	hvl = h - 74 mm
Výška výplne spod. profilu Inova a horného profilu Inova Exclusive 18 pri použití výplne szko 4 mm	Door panel height of bott. profile Inova and upper prof. Inova Excl. 18 using glass 4 mm	wysokość wypełnienia dolny profil Inova i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypełnienia szkła 4 mm	betét magassága Inova alsó és felső prof. Inova Ex. 18, 4 mm üvegbetét használatánál	hvs	hvs = h - 61 mm
Výška výplne spod. prof. Inova Exclusive a horného profilu Inova Exclusive 18 pri použití DTD 18 mm	Door panel height of bottom and upper profile Inova Exclusive 18 using chipboard 18 mm	wysokość wypełnienia dolny profil Inova Exclusive i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypełn. płyta wiórowa lam. 18	betét mag. Inova Ex. alsó és felső profilnál Inova Exclusive 18, 4 mm üvegnél	hvl	hvl = h - 81 mm
Výška výplne spod. prof. Inova Exclusive a horného profilu Inova Exclusive 18 pri použití výplne szko 4 mm	Door panel height of bottom and upper profile Inova Exclusive 18 using glass 4 mm	wysokość wypełnienia dolny profil Inova Exclusive i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypełn. szkła 4 mm	betét magassága Inova Ex. alsó és felső profilnál Inova Exclusive 18, 4 mm üvegnél	hvs	hvs = h - 69 mm
Šírka krídla dverí	Width of door leaf	szerość skrzydła	ajtószárny szélessége	d	d = $\frac{S \pm n}{n}$
Šírka dosky 16 mm	Width of board 16 mm	szerość płyty 16 mm	lemez szélessége 16 mm-es	dv	d - 20 mm
Šírka dosky 18 mm	Width of board 18 mm	szerość płyty 18 mm	lemez szélessége 18 mm-es	dvl	d - 22 mm / d - 30 mm
Šírka szkla 4 mm	Width of glass 4 mm	szerość szkła 4 mm	üveg szélessége 4 mm-es	dvs	d - 22 mm / d - 20 mm
Šírka hornej a dolnej listy (Inova)	Width of upper & bott. guide rail (Inova)	szerość gór. i dolnego profilu (Inova)	alsó és felső összek. szál szél. (Inova)	di	d - 42 mm / d - 52 mm
Šírka hornej a dolnej listy (Inova Exclusive)	Width of upper & bott. guide rail (Inova Excl.)	szerość gór. i dol. prof. (Inova Excl.)	alsó és felső ós. szál szél. (Inova Ex.)	di	d - 42 mm / d - 52 mm

Madlo	Počet krídel	Number of leaves	Ilość skrzydeł	Ajtó száma	n	2	3	4
VERA	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	32	64	96
TREND LINE	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	34	68	102



Dĺžka madiel 2,7 m
Length of handles
Długość rączki:
Fogantyúprofil hosszúsága









Dĺžka horných a spodných vedení 2, 3, 4, 6 m
Length of upper and bottom guide rails
Długość górnych i dolnych torów
Felső és alsó sín hosszúsága



Dĺžka madla = výška krídla dverí
Length of handle = height of door leaf
Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi
Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

UNIVERSAL LINE 18

VERA, TREND LINE



- Spôsob montáže vozíka EXCENTRIC na horné vedenie INOVA EXCLUSIVE 18**
Method of mounting roller EXCENTRIC on upper guide rail INOVA EXCLUSIVE 18
Sposób montażu wózka EXCENTRIC na górnym torze INOVA EXCLUSIVE 18
EXCENTRIC górgő szerelése INOVA EXCLUSIVE 18 felső sínél
- Spôsob uchytenia vrchného vozíka**
Method of upper roller fixing
Sposób mocowania górnego wózka
Felső górgő rögzítésének módja
- Spôsob montáže uholníku**
Method of angle corner mounting
Sposób mocowania kątownika
"L" profil szerelésének módja
- Nadstavovacia skrutka**
adjusting screw
šruba regulacyjna
beállító csavar
- Skrutka do plechu**
tapping screw
šruba łącząca
csavar a lemezbe

Výplň / Door panel / BETET / Wypełnienie:
DTD, MDF doska hrúbka 18 mm
Chipboard, MDF board thickness
Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość
Falgácsolap, MDF lap vastagság

Szko, zrkadlo hrúbka 4 - 4,5 mm
Glass, mirror Thickness
Szko, lustro grubość
Üveg, tükör vastagság

Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to 50 kg
Obciążenie drzwi maksymalnie do 50 kg
Tareg max. 50 kg súlyú ajtóig

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

assembly components
części montażowe
szerelési alkatrészek

- Madlo**
- Handle
- Rączka
- Fogantyúprofil
VERA
- Madlo**
- Handle
- Rączka
- Fogantyúprofil
TREND LINE
- Horné vedenie**
- Upper guide rail
- Górny tor
- Felső sín
UNIVERSAL
- Spodné vedenie**
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín
UNIVERSAL A plus
- Spodné vedenie**
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín
UNIVERSAL B
- Spodné vedenie**
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín
ELEGANT plus
- Kryt na spodné vedenie**
- Cover for bott. guide rail
- Maskownica toru
- Alátét alsó sínhez
ELEGANT
- Horný vozík**
- Upper roller
- Górny wózek
- Felső górgő
UNIVERSAL 18
- Horný vozík**
- Clip for bott. guide rail
- Klips mocujący do toru
- Alátét alsó sínhez
EXCENTRIC
- Spodný vozík**
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó górgő
ELEGANT so strunku
- Spodný vozík**
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó górgő
UNIVERSAL B plus,
ELEGANT PLUS
- Spodný vozík**
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó górgő
ELEGANT 10
UNIVERSAL 10
- Spodný vozík**
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó górgő
INOVA UNIVERSAL PLUS,
INOVA ELEGANT PLUS
- Deliaci profil**
- Dividing profile
- łącznik
- Osztoprofil
INOVA EXCLUSIVE
- Spodný profil**
- Bottom profile
- Dolny profil
- Alsó profil
INOVA
- Spodný profil**
- Bottom profile
- Dolny profil
- Alsó profil
INOVA EXCLUSIVE
- Horný profil**
- Upper profile
- Górny profil
- Felső profil
INOVA EXCLUSIVE 18
- Horný vozík**
- Upper roller
- Górny wózek
- Felső górgő
UNIVERSAL 18 s pružinkou

UNIVERSAL LINE 18

INOVA, MODENA 18, MODENA SLIM 18, KVADRO 18




Posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením

Sliding systems with double-line bottom guide rail

System przesuwny z dolnym dwutorowym prowadzeniem

Tolajtós rendszer kétsoros alsó sínnel



Szko, zrkadlo 4 mm / Glass, mirror / Szko, lustro / üveg, tükör

Doska 18 mm / Board / Płyta / bútoriap


Výplň dverí - doska 16 a 18 mm, Szko / Zrkadlo 4 mm	Door panel - Board 16 and 18mm, Glass / Mirror 4 mm	Wypełnienie drzwi - Płyta o grubości 16 i 18 mm, Szko / Lustro 4 mm	Ajtóbetét - Lemezvastagság 16 és 18 mm, Üveg / Tükör 4 mm		
Výška krídla dverí (Universal A plus, Elegant)	Height of door leaf (Universal A plus, Elegant)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers. A plus, Elegant)	ajtószárny magassága (Univers. A plus, Elegant)	h	h = H - 37 mm
Výška krídla dverí (Universal B)	Height of door leaf (Universal B)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers. B)	ajtószárny magassága (Univers. B)	h	h = H - 43 mm
Výška dosky (výplne) pri doske DTD	Height of board (door panel) - chipboard	Wysokość płyty (wypełnienia) dla płyty wiórowej laminowanej	bútoriap magassága (betétek) forgácsolprnál	hv	hv = h - 1,5 mm
Výška výplne spod. profilu Inova a horného profilu Inova Exclusive 18 pri použití výplne DTD 18 mm	Door panel height of bott. profile Inova and upper prof. Inova Exclusive 18 using chipboard 18 mm	wysokość wypełnienia dolny profil Inova i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypełn. płyta wiórowa lam. 18	betét magassága Inova alsó és felső prof. Inova Exclusive 18 forgácsolpr betét használ.	hvl	hvl = h - 74 mm
Výška výplne spod. profilu Inova a horného profilu Inova Exclusive 18 pri použití výplne szko 4 mm	Door panel height of bott. profile Inova and upper prof. Inova Exclusive 18 using glass 4 mm	wysokość wypełnienia dolny profil Inova i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypełn. płyta wiór. lam. 4mm	betét magassága Inova alsó és felső prof. Inova Ex. 18, 4 mm üvegbetét használatánál	hvs	hvs = h - 61 mm
Výška výplne spod. prof. Inova Exclusive a horného profilu Inova Exclusive 18 pri použití DTD 18 mm	Door panel height of bottom and upper profile Inova Exclusive 18 using chipboard 18 mm	wysokość wypełnienia dolny profil Inova Exclusive i górny Inova Exclusive 18 używając wypeł. płyta wiór. lam. 18	betét mag. Inova Ex. alsó és felső profilnál Inova Ex. 18, 18 forgácsolpr használatánál	hvl	hvl = h - 81 mm
Výška výplne spod. prof. Inova Exclusive a horného profilu Inova Exclusive 18 pri použití výplne szko 4 mm	Door panel height of bottom and upper profile Inova Exclusive 18 using glass 4 mm	wysokość wypełnienia dolny profil Inova Exclusive i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypeł. szkła 4mm	betét magassága Inova Ex. alsó és felső profilnál Inova Exclusive 18, 4 mm üvegnél	hvs	hvs = h - 69 mm
Šírka krídla dverí	Width of door leaf	szerość płyty	ajtószárny szélessége	d	$d = \frac{\sum d}{n}$
Šírka dosky 16 mm	Width of board 16 mm	szerość płyty 16 mm	lemez szélessége 16 mm-es	dvl	- dvl = d - 22 mm dvl = d - 22 mm -
Šírka dosky 18 mm	Width of board 18 mm	szerość płyty 18 mm	lemez szélessége 18 mm-es	dvl	dvl = d - 34 mm dvl = d - 31 mm dvl = d - 31 mm dvl = d - 22 mm
Šírka szko 4 mm	Width of glass 4 mm	szerość szkła 4 mm	üveg szélessége 4 mm-es	dvs	dvs = d - 24 mm dvs = d - 10 mm dvs = d - 10 mm dvs = d - 10 mm
Šírka hornej a dolnej lišty	Width of upper & bott. guide rail	szerość gór. i dolnego profilu	alsó és felső összek. szál szél.	di	di = d - 56 mm di = d - 50 mm di = d - 50 mm di = d - 40 mm

Madlo	Počet krídel	Number of leaves	Ilość skrzydeł	Ajtó száma	n	2	3	4
INOVA	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	32	64	96
MODENA 18	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	40	80	120
MODENA SLIM	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	34	68	102
KVADRO 18	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	20	40	60



UNIVERSAL LINE 18

INOVA, MODENA 18, MODENA SLIM 18, KVADRO 18



1 Spôsob montáže vozíka EXCENTRIC na horné vedenie INOVA EXCLUSIVE 18

- Method of mounting roller EXCENTRIC on upper guide rail INOVA EXCLUSIVE 18
- Sposób montażu wózka EXCENTRIC na górnym torze INOVA EXCLUSIVE 18
- EXCENTRIC görög szerelése INOVA EXCLUSIVE 18 felső sínél

2 Spôsob uchytenia vrchného vozíka

- Method of upper roller fixing
- Sposób mocowania górnego wózka
- Felső görög rögzítésének módja

3 Spôsob montáže uholníku



- Method of angle corner mounting
- Sposób mocowania kątownika
- "L" profil szerelésének módja

4 Nadstavovacia skrutka

- adjusting screw
- šruba regulacyjna
- beállító csavar

5 Skrutka do plechu

- tapping screw
- šruba łącząca
- csavar a lemezbe



MONTÁŽNE SÚČIASTKY

assembly components
części montażowe
szerelési alkatrészek

- Madlo**
 - Handle
 - Rączka
 - Fogantyúprofil
- INOVA**
- Madlo**
 - Handle
 - Rączka
 - Fogantyúprofil
- MODENA 18**
- Horné vedenie**
 - Upper guide rail
 - Górný tor
 - Felső sín
- MODENA SLIM 18**
- Spodné vedenie**
 - Bottom guide rail
 - Dolný tor
 - Alsó sín
- KVADRO 18**
- Spodné vedenie**
 - Bottom guide rail
 - Dolný tor
 - Alsó sín
- UNIVERSAL**
- Spodné vedenie**
 - Bottom guide rail
 - Dolný tor
 - Alsó sín
- UNIVERSAL A plus**
- Spodné vedenie**
 - Bottom guide rail
 - Dolný tor
 - Alsó sín
- UNIVERSAL B**
- Spodné vedenie**
 - Bottom guide rail
 - Dolný tor
 - Alsó sín
- ELEGANT plus**
- Kryt na spodné vedenie**
 - Cover for bott. guide rail
 - Maskownica toru
 - Alátét alsó sínhez
- ELEGANT**
- Horný vozík**
 - Upper roller
 - Górný wózek
 - Felső görög
- UNIVERSAL 18**
- Horný vozík**
 - Clip for bott. guide rail
 - Klips mocujący do toru
 - Alátét alsó sínhez
- EXCENTRIC**
- Spodný vozík**
 - Bottom roller
 - Dolný wózek
 - Alsó görög
- ELEGANT so strunku**
- Spodný vozík**
 - Bottom roller
 - Dolný wózek
 - Alsó görög
- UNIVERSAL B plus, ELEGANT PLUS**
- Spodný vozík**
 - Bottom roller
 - Dolný wózek
 - Alsó görög
- UNIVERSAL B**
- Spodný vozík**
 - Bottom roller
 - Dolný wózek
 - Alsó görög
- UNIVERSAL 10**
- Spodný vozík**
 - Bottom roller
 - Dolný wózek
 - Alsó görög
- INOVA UNIVERSAL PLUS, INOVA ELEGANT PLUS**
- Deliaci profil**
 - Dividing profile
 - łącznik
 - Osztoprofil
- INOVA EXCLUSIVE**
- Spodný profil**
 - Bottom profile
 - Dolny profil
 - Alsó profil
- INOVA**
- Spodný profil**
 - Bottom profile
 - Dolny profil
 - Alsó profil
- INOVA EXCLUSIVE**
- Horný profil**
 - Upper profile
 - Górný profil
 - Felső profil
- INOVA EXCLUSIVE 18**
- Horný vozík**
 - Upper roller
 - Górný wózek
 - Felső görög
- UNIVERSAL 18 s pružinkou**



UNIVERSAL LINE 18

SIGMA




Posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením


Sliding systems with double-line bottom guide rail
System przesuwany z dolnym dwutorowym prowadzeniem
Tolajtós rendszer kétsoros alsó sínnel



Doska 18 mm / Board / Płyta / bútorlap



Szko, zrkadlo 4 mm / Glass, mirror / Szkło, lustro / üveg, tükör



Alternatíva
Alternative
Alternatywa
Választható

Výplň dverí - doska 16 a 18 mm, sklo / zrkadlo 4 mm	Door panel - Board 16 and 18 mm, Glass / Mirror 4 mm	Wypełnienie drzwi dla grubości 16 i 18 mm, Szkło / Lustro 4 mm	Ajtóbetét - Lemezvastagság 16 i 18 mm, Üveg / Tükör 4 mm		
Výška kridla dverí (Universal A plus, Elegant)	Height of door leaf (Universal A plus, Elegant)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers. A plus, Elegant)	ajtószárny magassága (Univers. A plus, Elegant)	h	h = H - 37 mm
Výška kridla dverí (Universal B)	Height of door leaf (Universal B)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers. B)	ajtószárny magassága (Univers. B)	h	h = H - 43 mm
Výška dosky (výplne) pri doske DTD	Height of board (door panel)- chipboard	Wysokość płyty (wypełnienia) dla płyty wiórowej laminowanej	bútorlap magassága (betétek) forgácsolpnál	h _v	h _v = h - 1,5 mm
Výška výplne spodného profilu Inova a horného profilu Inova Exclusive 18 pri použití výplne DTD 18 mm	Door panel height of bott. profile Inova and upper prof. Inova Excl. 18 using chipboard 18 mm	wysokość wypełnienia dolny profil Inova i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypełn. płyta wiórowa lam. 18	betét magassága Inova alsó és felső prof. Inova Exclusive 18 forgácsolap betét használ.	h _{vl}	h _{vl} = h - 74 mm
Výška výplne spodného profilu Inova a horného profilu Inova Exclusive 18 pri použití výplne sklo 4 mm	Door panel height of bott. profile Inova and upper prof. Inova Excl. 18 using glass 4 mm	wysokość wypełnienia dolny profil Inova i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypełn. płyta wior. lam. 18	betét magassága Inova alsó és felső prof. Inova Ex. 18, 4 mm üvegbetét használatánál	h _{vs}	h _{vs} = h - 61 mm
Výška výplne spod. prof. Inova Exclusive a horného profilu Inova Exclusive 18 pri použití DTD 18 mm	Door panel height of bottom and upper profile Inova Exclusive 18 using chipboard 18 mm	wysokość wypełnienia dolny profil Inova Exclusive i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypeł. płyta wior. lam. 18	betét mag. Inova Ex. alsó és felső profilnál Inova Ex. 18, 18 forgácsolap használatánál	h _{vl}	h _{vl} = h - 81 mm
Výška výplne spod. prof. Inova Exclusive a horného profilu Inova Exclusive 18 pri použití výplne sklo 4 mm	Door panel height of bottom and upper profile Inova Exclusive 18 using glass 4 mm	wysokość wypełnienia dolny profil Inova Exclusive i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypeł. szkła 4mm	betét magassága Inova Ex. alsó és felső profilnál Inova Exclusive 18, 4 mm üvegnél	h _{vs}	h _{vs} = h - 69 mm
Šírka kridla dverí	Width of door leaf	szerość skrzydła	ajtószárny szélessége	d	d = $\frac{S + p}{n}$
Šírka dosky 18 mm	Width of board 18 mm	szerość płyty 18 mm	lemez szélessége 18 mm-es	d _{vl}	d _{vl} = d - 31 mm
Šírka skla 4 mm	Width of glass 4 mm	szerość szkła 4 mm	üveg szélessége 4 mm-es	d _{vs}	d _{vs} = d - 31 mm
Šírka hornej a dolnej lišty	Width of upper & bott. guide rail	szerość gór. i dolnego profilu	alsó és felső összek. szál szél.	d _i	d _i = d - 48 mm

Madlo	Počet kridiel	Number of leaves	Ilość skrzydeł	Ajtó száma	n	2	3	4
SIGMA	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	25	50	75




Dĺžka madiel Inova, Modena Slim 2 m
7 m

Length of handles
Długość rączki:
Fogantyúprofil hosszúsága

Dĺžka horných a spodných vedení 2, 3, 4, 6 m










Length of upper and bottom guide rails
Długość górnych i dolnych torów
Felső és alsó sín hosszúsága



Dĺžka madla = výška kridla dverí
Length of handle = height of door leaf
Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi
Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

UNIVERSAL LINE 18

SIGMA



- Spôsob montáže vozíka SYMETRIC na horné vedenie INOVA EXCLUSIVE 18**
Method of mounting roller SYMETRIC on upper guide rail INOVA EXCLUSIVE 18
Sposób montażu wózka SYMETRIC na górnym torze INOVA EXCLUSIVE 18
SYMETRIC górgő szerelése INOVA EXCLUSIVE 18 felső sínél
- Spôsob uchytenia vrchného vozíka**
Method of upper roller fixing
Sposób mocowania górnego wózka
Felső górgő rögzítésének módja
- Spôsob montáže uholníku**
Method of angle corner mounting
Sposób mocowania kątownika
"L" profil szerelésének módja
- Nadstavovacia skrutka**
adjusting screw
śruba regulacyjna
beállító csavar
- Skrutka do plechu**
tapping screw
śruba łącząca
csavar a lemezbe

Pre sklo 4 mm For glass Szko
Pre sklo 4 mm For glass Szko
SYMETRIC EXCENTRIC

Výplň / Door panel / BETET / Wypełnienie: DTD, MDF doska hrúbka 18 mm
Chipboard, MDF board thickness
Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość
Fatorgácsolap, MDF lap vastagság

Sklo, zrkadlo hrúbka 4 - 4,5 mm
Glass, mirror Thickness
Szkło, lustro grubość
Üveg, tükör vastagság

Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to do 50 kg
Obciążenie drzwi maksymalnie do 50 kg
Tömeg max. 50 kg súlyú ajtó

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

- Madlo**
- Handle
- Rączka
- Fogantyúprofil
SIGMA
- Horné vedenie**
- Upper guide rail
- Górny tor
- Felső sín
UNIVERSAL
- Spodné vedenie**
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín
UNIVERSAL A plus
- Spodné vedenie**
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín
UNIVERSAL B
- Spodné vedenie**
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín
ELEGANT plus
- Kryt na spodné vedenie**
- Cover for bott. guide rail
- Maskownica toru
- Alátét alsó sínhez
ELEGANT
- Horný vozík**
- Upper roller
- Górny wózek
- Felső górgő
UNIVERSAL 18
- Horný vozík**
- Clip for bott. guide rail
- Klips mocujący do toru
- Alátét alsó sínhez
SYMETRIC
- Spodný vozík**
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó górgő
ELEGANT so strunkou
- Spodný vozík**
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó górgő
UNIVERSAL B plus, ELEGANT PLUS
- Spodný vozík**
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó górgő
UNIVERSAL B
- Spodný vozík**
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó górgő
ELEGANT 10, UNIVERSAL 10
- Spodný vozík**
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó górgő
INOVA UNIVERSAL PLUS, INOVA ELEGANT PLUS
- Deliaci profil**
- Dividing profile
- łącznik
- Oszłoprofil
INOVA EXCLUSIVE
- Spodný profil**
- Bottom profile
- Dolny profil
- Alsó profil
INOVA
- Spodný profil**
- Bottom profile
- Dolny profil
- Alsó profil
INOVA EXCLUSIVE
- Horný profil**
- Upper profile
- Górny profil
- Felső profil
INOVA EXCLUSIVE 18

UNIVERSAL LINE 18

ŠIKMÉ DVERE GERLACH / Slanted doors / Drzwi ze skosem / Ferde ajtók



Posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením

Sliding systems with double-line bottom guide rail

System przesuwny z dolnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínnel



Dĺžka madiel 2,7 m

Length of handles

Długość rączki:



Fogantyúprofil hosszúsága

Dĺžka horných a spodných vedení 2, 3, 4, 6 m


Length of upper and bottom guide rails

Długość górnych i dolnych torów

Felső és alsó sín hosszúsága



Doska 18 mm / Board / Płyta / bútorlap



Sklo, zrkadlo 4 mm / Glass, mirror / Szkło, lustro / üveg, tükör



UPOZORNENIE!

Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie hliníkového kovania vzniknutého použitím zlej kvality dosky (zlé skladovanie)

ATTENTION!

The manufacturer is not liable for damage of aluminium hardware caused by using poor quality of board (incorrect storage)

Uwaga!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie aluminiowych profili wynikające z zastosowania zlej jakości wypełnienia (np. złe przechowywanie)

FIGYELEM!


A gyártó nem vállal felelősséget az alumínium vasalatok használat közbeni károsodásáért a rossz minőségű bútorlapok miatt (rossz tárolás)

Výplň dverí - Doska 18 mm	Door panel - Board 18 mm	Wypełnienie drzwi dla grubości 18 mm	Ajtóbetét - Lemezvastagság 18 mm		
Výška kridla dverí (Universal A plus, Elegant)	Height of door leaf (Universal A plus, Elegant)	wysokość skrzydła drzwi (Univers. A plus, Elegant)	ajtószármagassága (Univers. A plus, Elegant)	h	h = H - 37 mm
Výška kridla dverí (Universal B)	Height of door leaf (Universal B)	wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	ajtószármagassága (Univers.B)	h	h = H - 43 mm
Výška dosky (výplne) pri doske DTD	Height of board (door panel) - chipboard	wysokość płyty (wypełnienia) dla płyty wiórowej laminowanej	bútorlap magassága (betétek) forgácsoltnál	hv	hv = h - 1,5 mm
Šírka kridla dverí	Width of door leaf	szerość skrzydła	ajtószárm szélessége	d	$d = \frac{\xi + p}{n}$
Šírka dosky 18 mm	Width of board 18 mm	szerość wypełnienia 18 mm	lemez széles. 18 mm	dv	dv = d - 7 mm

Madlo	Počet kridiel	Number of leaves	Ilość skrzydeł	Ajtó száma	n	2	3	4
KAPA, ZETA	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	26	52	78


UNIVERSAL LINE 18

ŠIKMÉ DVERE GERLACH / Slanted doors / Drzwi ze skosem / Ferde ajtók



MONTÁŽNE SÚČIASTKY


assembly components
części montażowe
szereleési alkatrészek




Madlo
- Handle
- Rączka
- Fogantyúprofil
KAPA



Horné vedenie
- Upper guide rail
- Górny tor
- Felső sín
UNIVERSAL




Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín
UNIVERSAL A plus



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín
UNIVERSAL B



Klip pre spodné vedenie
- Clip for bottom guide rail
- Klips mocujący dolny tor
- Alátét alsó sínhez
UNIVERSAL B



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín
ELEGANT Plus / Excl.



Vedenie
- Guide rail
- Tor
- Sín
GERLACH



Spodný vozík
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó görgő
ELEGANT



Spodný vozík
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó görgő
ELEGANT PLUS



Spodný vozík
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó görgő
UNIVERSAL B



Horný vozík
- Upper roller
- Górny wózek
- Felső görgő
UNIVERSAL 18



Vozík
- Roller
- Wózek
- Görgő
GERLACH



Horný vozík
- Upper roller
- Górny wózek
- Felső görgő
UNIVERSAL 18 s pružinkou

1 Spôsob uchytenia vrchného vozíka

- Method of upper roller fixing
- Sposób mocowania górnego wózka
- Felső görgő rögzítésének módja

2 Spôsob montáže uholníku

- Method of angle corner mounting
- Sposób mocowania kątownika
- "L" profil szerelésének módja

Výplň / Door panel / BETET / Wypełnienie:
18 mm
DTD, MDF doska hrúbka 18 mm
Chipboard, MDF board thickness
Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość
Faforgácsolap, MDF lap vastagság

Sklo, zrkadlo hrúbka 4 - 4,5 mm
Glass, mirror Thickness
Szkło, lustro grubość
Üveg, tükör vastagság

Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to do 50 kg
Obciążenie drzwi maksymalnie do 50 kg
Tömeg max. 50 kg súlyú ajtóig



Posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením

Sliding systems with double-line bottom guide rail

System przesuwany z dolnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínnel




Zoznam montážnych elementov posuvného systému Exclusive Line 10

List of mounting elements for sliding system Exclusive Line 10

Lista elementów montażowych systemu przesuwanego Exclusive line 10


Exclusive Line 10 tolóajtós rendszer alkatrészeinek listája

MADLÁ / Handles / Fogantyúprofilok / Rączki




S O Z

DARA




S O Z

DELTA



S O Z

POLO



S O Z

KLASIK

Dostupné farebné variácie hliníkových profilov

- available color options of aluminium profiles

- dostępna kolorystyka aluminiowych profili

- aluminium profilok elérhető színválasztéka



Strieborný Elox
Silver anodized
Aluminium
Ezüst

S



Zlatý Elox
Gold anodized
Zlaty
Arany

Z



Olíva Elox
Champagne anodized
Olivka (szampan)
Olaífa

O



Biela lesklá
White glossy
Bialy polysk
Fehér fényes

B



Čierna matná
Black matt
Czarny mat
Fekete matt

C

Plastové uloženie pre sklo

Plastic storage

Uszczelki do szkła

Műanyag üvegbefogó



Pre sklo 4 mm
For glass
Szkło
üveghez



Pre sklo 4,5 mm
For glass
Szkło
üveghez



Pre sklo 8 mm
For glass
Szkło
üveghez



POZOR!!! Možnosť striekania profilov v elektrostatickom poli - vysoká kvalita nástreku, odolnosť voči oderu, v odtieňoch RAL, prevedenie: matná, polomatná, vysokolesklá

WARNING!!! the possibility of spray profiles in electrostatic field - High quality coated, abrasion resistance, in RAL. Format: matte, semi-gloss, high gloss

UWAGA!!! Możliwość lakierowania profili metodą proszkową - wysoka jakość, odporność na ścieranie, kolorystyka RAL, powłoka: mat, półmat, polysk.

FIGYELEM! Választhat elektromos mezőben porszórt profilokat - magas minőségű szórás, kopásállóság, a RAL összes színében Választható: matt, fél matt, magasztényű



Línia produktov UNIVERSAL LINE 10 sa teší čoraz väčšiemu záujmu našich odberateľov. Počas projektovania profilov sme sa snažili, aby spĺňali najvyššie európske štandardy kvality. Tento systém predstavuje komplexné riešenie pre ľudí, ktorí chcú projektovať a stavať posuvné dvere založené na výplni s hrúbkou 8 mm a 10 mm, alebo sklom s hrúbkou 4, 4,5 a 8 mm. Masívne a pevné profily zabezpečujú vysokú kvalitu vyrobených posuvných dverí.



Product line UNIVERSAL LINE 10 enjoys an ever growing interest of our customers. We tried to meet the highest European quality standards during designing of the profiles. This system provides a comprehensive solution for people who want to design and build sliding doors based on door panels with thickness 8mm and 10mm or glass with thickness 4, 4,5 and 8mm. Sturdy and solid profiles provide a high quality of produced sliding doors.



Línia produktów UNIVERSAL LINE 10 cieszy się coraz większym zainteresowaniem naszych klientów. Podczas projektowania profili konstrukcyjnych staraliśmy się sprostać najwyższym europejskim normom jakości. System ten stanowi kompleksowe rozwiązanie dla osób, które chcą zaprojektować i zbudować drzwi przesuwne w oparciu o panele dekoracyjne, płytę o grubości 8 mm i 10 mm lub szkło o grubości 4, 4,5 i 8 mm. Masywne i solidne profile zapewniają wysoką jakość gotowych drzwi przesuwanych.



Az UNIVERSAL LINE 10 termékcsalád mind nagyobb érdeklődésnek örvend ügyfeleink körében. A profilok tervezése során igyekeztünk, hogy megfeleljen a legmagasabb európai minőségi szabványoknak. A rendszer átfogó megoldást ad azok számára, akik tolóajtós rendszereket terveznének és építenének 8 és 10 mm betéttel, vagy 4, 4,5 és 8 mm üveggel. Az erős és tömör profilok garantálják az elkészült tolóajtók kiváló minőségét.

UNIVERSAL LINE 10



Vozíky / Rollers / Wózki / Görgők

<p>Sada spodných vozíkov Set of bottom rollers Zestaw Szett UNIVERSAL 10</p>	<p>Horný vozík Set of upper rollers Górný wózek felső görgő szett EXCENTRIC 10</p>	<p>Sada spodných vozíkov Set of bottom rollers Zestaw Szett ELEGANT 10</p>	<p>Horný vozík Set of upper rollers Górný wózek felső görgő szett SYMETRIC 10</p>	<p>Krytka na skrutku šedá Cover for screw grey Záslepka Csavartakár sapka szürke UNIVERSAL B Plus</p>	<p>Skrutka na spájanie profilov Screw for connecting of profiles Sruba montážowa do profilu Csavar a profilok összereléséhez ELEGANT PLUS</p>
--	--	--	---	---	---

Vedenia / Guide rails / Tory / Sinek

<p>Vrchné vedenie Upper guide rail Górný tor Felső sín UNIVERSAL</p>	<p>Vrchné vedenie Upper guide rail Górný tor Felső sín UNIVERSAL Exclusive</p>	<p>Spodné vedenie Bottom guide rail Dolny tor Alsó sín ELEGANT Exclusive</p>	<p>Spodné vedenie Bottom guide rail Dolny tor Alsó sín ELEGANT Plus</p>
<p>Spodné vedenie Bottom guide rail Dolny tor Alsó sín UNIVERSAL A PLUS</p>	<p>Spodné vedenie Bottom guide rail Dolny tor Alsó sín UNIVERSAL B</p>	<p>Vrchné vedenie Upper guide rail Górný tor Felső sín LINEA</p>	<p>Kryt na sp. vedenie Cover for bottom Maskownica Alsó sín takarólap ELEGANT Exclusive</p>

<p>Spodné vedenie „W“ pre uchytenie v strede Bott. guide rail „W“ for fixing in the middle Dolny tor „W“ z mocowaniem w środku Alsó sín „W“ középen rögzítve</p>	<p>Spodné vedenie „Y“ pre uchytenie z boku Bottom guide rail „Y“ for fixing from side Dolny tor „Y“ z mocowaniem bocznym Alsó sín „Y“ oldalról rögzítve</p>	<p>Spodné vedenie do drážky Bottom guide rail for recessing to the groove Dolny tor wpuszczany do glazury Bemart alsó sín</p>	<p>Spodné vedenie do dlahy Bottom guide rail in paving Dolny tor wpuszczany do glazury Bemart alsó sín</p>	<p>Klip pre spodné vedenie Clip for bottom guide rail Klips mocujący dolny tor Alátét alsó sínhez UNIVERSAL B</p>
---	--	--	---	---

UNIVERSAL LINE 10



Brzdy, samozatvárače, doplnky

Stoppers, soft close mechanism, accessories / Hamulce, samodomykacze, akcesoria / Fékek, önzárók, kiegészítők

<p>Brzda pre spodné vedenie Stopper for bottom guide rail Hamulec do dolného toru Fék az alsó sínhez ELEGANT</p>	<p>Brzda pre horné vedenie Stopper for upper guide rail Hamulec do górného toru Fék a felső sínhez UNIVERSAL</p>	<p>Samozatvárac sada P+L Soft close mechanism Samodomykacz önzáró ALUMATIC</p>	<p>Samozatvárac sada P+L Soft close mechanism Samodomykacz önzáró ALUMATIC Exclusive</p>
<p>Brzda samolepiaca do horného vedenia Self-adhesive brake Hamulec samoprzylepny öntapadó fék UNIVERSAL</p>	<p>Spinka na uchytenie štetiny Clip for fixing of weather strip Klips mocujący szczołkę Kapocs a porfogó kefe rögzítéséhez UNIVERSAL</p>	<p>Bezpečnostná fólia na sklo - transparentná alebo biela Protective film for glass - transparent or white Bezpieczna folia na szkło - transparent i biała Biztonsági fólia üvegre - átlátszó vagy fehér ALUMATIC</p>	

Doplnkové hliníkové profily

Additional aluminium profiles / Dodatkowe profile aluminiowe / Kiegészítő alumínium profilok

<p>Horný profil Upper profile Górný profil Felső profil Exclusive 10</p>	<p>„H“ profil 10 „H“ profil 10 „H“ profil 10 „H“ profil 10</p>	<p>„H“ profil 10 obľý „H“ profil 10 „H“ profil 10 okrajový „H“ profil 10</p>	<p>„H“ profil veľký „H“ profil big „H“ profil duży „H“ profil nagy</p>	<p>Spodný profil Bottom profile Dolny profil Alsó profil EXCLUSIVE 10</p>
--	---	---	---	---

Štetiny


Weather strips / Szczołki / Porfogó kefék

<p>Vymedzovacia s lepidlom Spacers with adhesive Przeciwkurzowa z klejem Hátsó ragasztóval</p>	<p>Vymedzovacia nasúvacia bez lepidla Spacers - slide whitout adhesive Przeciwkurzowa wsuwana bez kleju Hátsó behúzó ragasztó nélküli</p>	<p>Dorazová s lepidlom / nasúvacia bez lepidla Threshold with and slide without adhesive Szczelninowa z klejem / wsuwana bez kleju Oldalsó ragasztóval behúzó ragasztó nélküli</p>	<p>Široká dorazová DUO Wide threshold DUO Szczelninowa podwójna DUO Széles oldalsó DUO</p>
---	--	---	---


Uchytenie vrchného a spodného vedenia

Fixing of upper and bottom guide rail
Mocowanie górnego i dolnego toru
Felső és alsó sín rögzítése


Prvá hodnota pri symetrických madľách, hodnota v hranatých zátvorkách pre asymetrické madlá
First value in symmetric handles, value for brackets for asymmetric handles
Wartości dla symetrycznych rączek
Az első érték a szimmetrikus fogprofiloké, a szögletes zárójelben lévő az asszimmetrikus fogprofiloké




Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Felső sín
UNIVERSAL A plus



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Felső sín
UNIVERSAL B



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Felső sín
ELEGANT, ELEGANT PLUS



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Felső sín
ELEGANT EXCLUSIVE

Symetrické madlá
Symmetric handle
Symetryczna rączka
Szimmetrikus fogprofilok
DARA

Asymetrické madlá
Asymmetric handles
Asymetryczna rączka
Asszimmetrikus fogprofilok
DELTA, POLLO, KLASIK

UNIVERSAL LINE 10

DARA, DELTA, POLO, KLASIK




Posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením


Sliding systems with double-line bottom guide rail

System przesuwany z dolnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínnel



Doska 10 mm / Board / Płyta / bútorlap



Sklo, zrkadlo 4 / 4,5 / 8 mm / Glass, mirror / Szko, lustro / üveg, tükör

Výplň dverí - doska 10 mm, sklo / zrkadlo 4 mm	Door panel - Board 10 mm, Glass / Mirror 4 mm	Wypełnienie drzwi dla grubości 10 mm, sklo / lustro 4 mm	Ajtóbetét - Lemezvastagság 10 mm, Üveg / Tükör 4 mm		
Výška kridla dverí (Universal A plus, Elegant)	Height of door leaf (Universal A plus, Elegant)	wysokość skrzydła drzwi (Univers.A plus, Elegant)	ajtószármay magassága (Univers. A plus, Elegant)	h	h = H - 37 mm
Výška kridla dverí (Universal B)	Height of door leaf (Universal B)	wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	ajtószármay magassága (Univers.B)	h	h = H - 43 mm
Výška dosky (výplne) pri doske DTD	Height of board (door panel)- chipboard	wysokość płyty (wypełnienia) dla płyty	bútorlap magassága (betétek) forgácslapnál	hv	hv = h - 60 mm
Šírka kridla dverí	Width of door leaf	szerość skrzydła	ajtószármay szélessége	d	d = $\frac{S+D}{n}$
Šírka dosky POLO	Width of board POLO	szerość płyty POLO	lemez szélessége POLO	dv	dv = d - 22 mm
Šírka dosky DARA	Width of board DARA	szerość płyty DARA	lemez szélessége DARA	dv	dv = d - 25 mm
Šírka dosky DELTA, KLASIK	Width of board DELTA, KLASIK	szerość płyty DELTA, KLASIK	lemez szélessége DELTA, KLASIK	dv	dv = d - 30 mm
Dĺžka spodnej lišty POLO	Length of bottom guide rail POLO	długość dolnej listwy POLO	alsó összekötő szál hossza POLO	S	S = d - 38 mm
Dĺžka spodnej lišty DARA	Length of bottom guide rail DARA	długość dolnej listwy DARA	alsó összekötő szál hossza DARA	S	S = d - 42 mm
Dĺžka spodnej lišty DELTA, KLASIK	Length of bott. guide rail DELTA, KLASIK	długość dolnej listwy DELTA, KLASIK	alsó összekötő szál hossza DELTA, KLASIK	S	S = d - 44 mm
Dĺžka hornej lišty POLO	Length of upper guide rail POLO	długość górnej listwy POLO	felső összekötő szál hossza POLO	H	H = d - 38 mm
Dĺžka hornej lišty DARA	Length of upper guide rail DARA	długość górnej listwy DARA	felső összekötő szál hossza DARA	H	H = d - 42 mm
Dĺžka hornej lišty DELTA, KLASIK	Length of upp. guide rail DELTA, KLASIK	długość górnej listwy DELTA, KLASIK	felső összekötő szál hossza DELTA, KLASIK	H	H = d - 44 mm
Výška skla	Height of glass	wysokość szkła	üveg magassága	hs	hs = hv - 4 mm
Šírka skla	Width of glass	szerość szkła	üveg szélessége	ds	ds = dv - 4 mm

Madlo	Počet kridel	Number of leaves	Ilość skrzydeł	Ajtó száma	n	2	3	4
POLO	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	34	68	102
DARA	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	22	44	66
KLASIK	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	30	60	90
DELTA	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	23	46	69

Dĺžka madli 2,7 m

Length of handles

Długość rączki:


Fogantyúprofil hosszúsága

Dĺžka horných a spodných vedení 2, 3, 4, 6 m

Length of upper and bottom guide rails

Długość górnych i dolnych torów

Felső és alsó sín hosszúsága



Dĺžka madla = výška kridla dverí

Length of handle = height of door leaf

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

Fogantyúprofil hossza = ajtószármay magassága

Horný vozík SYMETRIC pre madlo

Upper roller EXCENTRIC for handle

Górný wózek EXCENTRIC dla rączki

Felső görgő EXCENTRIC a köv. fog.profiloknak

DARA

Horný vozík EXCENTRIC pre madlá

Upper roller EXCENTRIC for handles


Górný wózek EXCENTRIC dla rączki

Felső görgő EXCENTRIC a köv. fog.profiloknak

POLLO, KLASIK, DELTA

UNIVERSAL LINE 10

DARA, DELTA, POLO, KLASIK



- Montáž vozíka EXCENTRIC v hornej lište
 - Roller mounting EXCENTRIC in upper guide rail
 - Montaż wózka EXCENTRIC w górnej listwie
 - Excentric görgő összeszerelése a felső összekötőn
- Montáž vozíka v spodnej lište
 - Roller mounting in bottom guide rail
 - Montaż wózka w dolnej listwie
 - Görgő összeszerelése az alsó összekötőn
- Sпособ montáže uholníku
 - Method of angle corner mounting
 - Sposób mocowania kątownika
 - "L" profil szerelésének módja
- Nadstavovacia skrutka
 - adjusting screw
 - śruba regulacyjna
 - beállító csavar
- Skrutka do plechu
 - tapping screw
 - śruba łącząca
 - csavar a lemezbe

MONTÁŽNE SUČIASTKY

assembly components
części montażowe
szereleési alkatrészek

- Madlo**
 - Handle
 - Rączka
 - Fogantyúprofil
 - DARA
- Madlo**
 - Handle
 - Rączka
 - Fogantyúprofil
 - DELTA
- Madlo**
 - Handle
 - Rączka
 - Fogantyúprofil
 - POLO
- Madlo**
 - Handle
 - Rączka
 - Fogantyúprofil
 - KLASIK
- Horné vedenie**
 - Upper guide rail
 - Górný tor
 - Felső sín
 - UNIVERSAL
- Spodné vedenie**
 - Bottom guide rail
 - Dolný tor
 - Alsó sín
 - UNIVERSAL A plus
- Spodné vedenie**
 - Bottom guide rail
 - Dolný tor
 - Alsó sín
 - UNIVERSAL B
- Spodné vedenie**
 - Bottom guide rail
 - Dolný tor
 - Alsó sín
 - ELEGANT PLUS
- Spodný vozík**
 - Bottom roller
 - Dolný wózek
 - Felső görgő
 - EXCENTRIC
- Horný vozík**
 - Upper roller
 - Górný wózek
 - Felső görgő
 - EXCENTRIC
- Horný vozík**
 - Upper roller
 - Górný wózek
 - Felső görgő
 - SYMETRIC
- Spodný profil**
 - Bottom profile
 - Dolny profil
 - Alsó profil
 - EXCLUSIVE 10
- Horný profil**
 - Upper profile
 - Górný profil
 - Felső profil
 - EXCLUSIVE 10

Výplň / Door panel / BETET / Wypełnienie:
10 mm
Chipboard, MDF board thickness
Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość
Fatorgácslap, MDF lap vastagság

Sklo, zrkadlo hrúbka 4 - 4,5 mm
Glass, mirror Thickness
Szkło, lustro grubość
Üveg, tükör vastagság

Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to do 50 kg
Obciążenie drzwi maksymalnie do 50 kg
Tömeg max. 50 kg súlyú ajtóig

EXCLUSIVE LINE 10



Posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením

Sliding systems with double-line bottom guide rail

System przesuwny z dolnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínnel



EXCLUSIVE LINE 10







Zoznam montážnych elementov posuvného systému Exclusive Line 10

List of mounting elements for sliding system Exclusive Line 10

Lista elementów montażowych systemu przesuwanego Exclusive line 10

Exclusive Line 10 tolóajtós rendszer alkatrészeinek listája

MADLÁ / Handles / Fogantyúprofilok / Rączki



Táto modelová rada spĺňa najvyššie Európske štandardy kvality. V každom madle je vyrobená široká drážka pre umiestnenie širokej dvojradovej štetiny, ktorá nielen že lepšie stlmí náraz dverí o bočnú stenu skrine, ale aj elegantne prekryje bočné otvory na skrutky v madle.

Tento systém predstavuje komplexné riešenie pre ľudí, ktorí chcú projektovať a stavať posuvné dvere založené na výplni s hrúbkou 8 mm a 10 mm, alebo sklom s hrúbkou 4 - 4,5 mm a 8 mm. Dizajnové nadčasové a pevné profily zaručujú najvyššiu kvalitu vyrobených posuvných dverí

This range meets the highest European quality standards. There is large groove in each handle to accommodate the wide double-line weather strip, which is not only more muted impact on the door side wall of the cabinet, but also smartly covered with side holes for screws in the handle.

This system provides a comprehensive solution for people who want to design and build sliding doors based on door panels with thickness 8mm and 10mm or glass with thickness 4-4,5mm and 8mm. Design-timeless and solid profiles guarantee the highest quality of made sliding doors

System ten spełnia najwyższe europejskie standardy jakości. W każdej ręczce wykonany jest szeroki rowek do umieszczenia podwójnej szczołki, która wpływa na wyciszenie pomiędzy drzwiami a boczną ścianą szafy a także starannie przykrywa otwory śrub montażowych w ręczce.

System ten stanowi kompleksowe rozwiązanie dla osób, które chcą zaprojektować i zbudować szafę z drzwiami przesuwymi na podstawie wypełnienia o grubości 8 mm i 10 mm lub szkła o grubości 4 do 4,5 mm i 8 mm.

Ponadczasowy wygląd i solidne profile gwarantują najwyższą jakość wykonania szafy do zabudowy

Ez a termékcsalád a legmagasabb európai szabványnak felel meg. Minden fogantyúprofil széles bemarással lett kialakítva a széles kétsoros porfogók elhelyezésére, mely nemcsak hogy jobban zárja az ajtót a szekrény oldalához, de elegánsabban is takarja a csavar helyét a fogantyúprofilban.

Ez a rendszer átfogó megoldást ad azoknak embereknek, akik szeretnének 8 és 10 mm betéttel, vagy 4-4,5 mm és 8 mm-es üveggel megtervezni és kivitelezni egy tolóajtós rendszert. A legmagasabb minőséget az időtálló design és az erős profil garantálja a tolóajtók gyártásánál

Dostupné farebné variácie hliníkových profilov

- available color options of aluminium profiles
- dostępna kolorystyka aluminiowych profili
- alumínium profilok elérhető színválasztéka



Strieborný Elox
Silver anodized
Aluminium
Ezüst



Zlatý Elox
Gold anodized
Zloto
Arany



Oliva Elox
Champagne anodized
Olivka (szampan)
Olaifa



Biela lesklá
White glossy
Biały połysk
Fehér fényes



Čierna matná
Black matt
Czarny mat
Fekete matt

Plastové uloženie pre sklo

Plastic storage
Uszczelki do szkła
Műanyag üvegfogó



Pre sklo 4 mm
For glass
Szkło
üveghez



Pre sklo 4,5 mm
For glass
Szkło
üveghez



Pre sklo 8 mm
For glass
Szkło
üveghez



POZOR!!! Možnosť striekania profilov v elektrostatickom poli - vysoká kvalita nástreku, odolnosť voči oderu, v odtieňoch RAL, prevedenie: matná, polomatná, vysokolesklá

WARNING!!! the possibility of spray profiles in electrostatic field - High quality coated, abrasion resistance, in RAL. Format: matte, semi-gloss, high gloss
UWAGA!!! Możliwość lakierowania profili metodą proszkową - wysoka jakość, odporność na ścieranie, kolorystyka RAL, powłoka: mat, półmat, połysk.
FIGYELEM! Választhat elektromos mezőben porszórt profilokat - magas minőségű szórás, kopásállóság, a RAL összes színében Választható: matt, fél matt, magasztényű

EXCLUSIVE LINE 10



Vozíky / Rollers / Wózki / Görgők

<p>Sada spodných vozíkov Set of bottom rollers Zestaw Szett UNIVERSAL 10</p>	<p>Horný vozík Set of upper rollers Górný wózek felső görgő szett EXCENTRIC 10</p>	<p>Sada spodných vozíkov Set of bottom rollers Zestaw Szett ELEGANT 10</p>	<p>Horný vozík Set of upper rollers Górný wózek felső görgő szett SYMETRIC 10</p>	<p>Krytka na skrutku šedá Cover for screw grey Záslepka Csavartakaró sapka szürke UNIVERSAL B Plus</p>	<p>Skrutka na spájanie profilov Screw for connecting of profiles Sruba montážowa do profilu Csavar a profilok összekapcsolásához ELEGANT PLUS</p>
--	--	--	---	--	---

Vedenia / Guide rails / Tory / Sinek

<p>Vrchné vedenie Upper guide rail Górný tor Felső sín UNIVERSAL</p>	<p>Vrchné vedenie Upper guide rail Górný tor Felső sín UNIVERSAL Exclusive</p>	<p>Spodné vedenie Bottom guide rail Dolný tor Alsó sín ELEGANT Exclusive</p>	<p>Spodné vedenie Bottom guide rail Dolný tor Alsó sín ELEGANT Plus</p>
--	--	--	---

<p>Kryt na sp. vedenie Cover for bottom Maskownica Alsó sín takardlap ELEGANT Exclusive</p>	<p>Spodné vedenie Bottom guide rail Dolný tor Alsó sín UNIVERSAL A PLUS</p>	<p>Spodné vedenie Bottom guide rail Dolný tor Felső sín UNIVERSAL B</p>	<p>Vrchné vedenie Upper guide rail Górný tor Felső sín LINEA</p>
---	---	---	--

<p>Spodné vedenie „W“ pre uchytenie v strede Bott. guide rail „W“ for fixing in the middle Dolný tor „W“ z mocowaniem w środku Alsó sín „W“ középen rögzítve</p>	<p>Spodné vedenie „Y“ pre uchytenie z boku Bottom guide rail „Y“ for fixing from side Dolný tor „Y“ z mocowaniem bocznym Alsó sín „Y“ oldalról rögzítve</p>	<p>Spodné vedenie pre zapustenie do drážky Bottom guide rail for recessing to the groove Dolný tor wpuszczany do glazury Bemart alsó sín</p>	<p>Spodné vedenie do diažby Bottom guide rail in paving Dolný tor wpuszczany do glazury Bemart alsó sín</p>	<p>Klip pre spodné vedenie Clip for bottom guide rail Klips mocujący dolny tor Alátét alsó sínhez UNIVERSAL B</p>
---	--	---	--	---

EXCLUSIVE LINE 10

Brzdy, samozatvárače, doplnky

Stoppers, soft close mechanism, accessories / Hamulce, samodomykacze, akcesoria / Fékek, önzárók, kiegészítők

<p>Brzda pre spodné vedenie Stopper for bottom guide rail Hamulec do dolnego toru Fék az alsó sínhez ELEGANT</p>	<p>Brzda pre horné vedenie Stopper for upper guide rail Hamulec do górnego toru Fék a felső sínhez UNIVERSAL</p>	<p>Samozatvárač sada P+L Soft close mechanism Samodomykacz önzáró ALUMATIC</p>
<p>Samozatvárač sada P+L Soft close mechanism Samodomykacz önzáró ALUMATIC Exclusive</p>	<p>Spinka na uchytenie štetiny Clip for fixing of weather strip Klips mocujący szczotkę önzáró Kapocs a porfogó kefe rögzítéséhez</p>	<p>Bezpečnostná fólia na sklo - transparentná alebo biela Protective film for glass - transparent or white Bezpieczna folia na szkło - transparent i biała Biztonsági fólia üvegre - átlátszó vagy fehér</p>

Doplnkové hliníkové profily

Additional aluminium profiles / Dodatkowe profile aluminiowe / Kiegészítő alumínium profilok

<p>Horný profil Upper profile Górný profil Felső profil Exclusive 10</p>	<p>„H“ profil 10 „H“ profile 10 „H“ profil 10 „H“ profil 10</p>	<p>„H“ profil 10 obľý „H“ profile 10 „H“ profil 10 okrajy „H“ profil 10</p>	<p>„H“ profil veľký „H“ profile big „H“ profil duży „H“ profil nagy</p>	<p>Spodný profil Bottom profile Dolný profil Alsó profil EXCLUSIVE 10</p>
--	--	--	--	---

Štetiny

Weather strips / Szczotki / Porfogó kefék


<p>Vymedzovacia nasúvacia bez lepidla Spacers – slide without adhesive Przeciwkurzowa wsuwana bez kleju Hátso behúzózás ragasztó nélküli</p>	<p>Široká dorazová DUO Wide threshold DUO Széles oldalsó DUO</p>
---	---




Uchytenie vrchného a spodného vedenia

Fixing of upper and bottom guide rail
Mocowanie górnego i dolnego toru
Felső és alsó sín rögzítése


Prvá hodnota pri symetrických madľách, hodnota v hranatých zátvorkách pre asymetrické madlá
First value in symmetric handles, value for brackets for asymmetric handles
Wartości dla symetrycznych i asymetrycznych rączek
Az első érték a szimmetrikus fog. profiloké, a szögletes zárójelben lévő az aszimmetrikus fog. profiloké




Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolný tor
- Felső sín
UNIVERSAL A plus



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolný tor
- Felső sín
UNIVERSAL B



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolný tor
- Felső sín
ELEGANT, ELEGANT PLUS



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Dolný tor
- Felső sín
ELEGANT EXCLUSIVE

Symetrické madlá
Symmetric handles
Symetryczna rączka
Szimmetrikus fog. profilok
GRANDE, PICCOLLO, APOLLO

Asymetrické madlá
Asymmetric handles
Asymetryczna rączka
Aszimmetrikus fog. profilok
MODENA 10, KVADRO

EXCLUSIVE LINE 10

MODENA SLIM 10, KVADRO 10, GRANDE, APOLLO




Posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením


Sliding systems with double-line bottom guide rail

System przesuwany z dolnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínnel



Doska 10 mm / Board / Płyta / bútorlap



Szko, zrkadlo 4 / 4,5 / 8 mm / Glass, mirror / Szklo, lustro / üveg, tükör

Výplň dverí - doska 10 mm, sklo / zrkadlo 4 mm	Door panel - Board 10 mm, Glass / Mirror 4 mm	Wypełnienie drzwi dla grubości 10 mm, szkło / lustro 4 mm	Ajtóbetét - Lemezvastagság 10 mm, Üveg / Tükör 4 mm		
Výška krídla dverí (Universal A plus, Elegant)	Height of door leaf (Universal A plus, Elegant)	wysokość skrzydła drzwi (Univers. A plus, Elegant)	ajtószárny magassága (Univers. A plus, Elegant)	h	h = H - 37 mm
Výška krídla dverí (Universal B)	Height of door leaf (Universal B)	wysokość skrzydła drzwi (Univers. B)	ajtószárny magassága (Univers. B)	h	h = H - 43 mm
Výška dosky (výplne) pri doske DTD	Height of board (door panel) - chipboard	wysokość płyty (wypełnienia) dla płyty	bútorlap magassága (betétek) forgácslapnál	hv	hv = h - 60 mm
Šírka krídla dverí	Width of door leaf	szerość skrzydła	ajtószárny szélessége	d	d = $\frac{S+D}{n}$
Šírka dosky KVADRO	Width of board KVADRO	szerość płyty KVADRO	lemez szélessége KVADRO	dv	dv = d - 22 mm
Šírka dosky GRANDE	Width of board GRANDE	szerość płyty GRANDE	lemez szélessége GRANDE	dv	dv = d - 70 mm
Šírka dosky MODENA SLIM 10	Width of board MODENA SLIM 10	szerość płyty MODENA SLIM 10	lemez szélessége MODENA SLIM 10	dv	dv = d - 36 mm
Šírka dosky APOLLO	width of board APOLLO	szerość płyty APOLLO	lemez szélessége APOLLO	S	S = d - 64 mm
Dĺžka spodnej listy KVADRO	Length of bottom guide rail KVADRO	długość dolnej listwy KVADRO	alsó összekötő szál hossza KVADRO	S	S = d - 37 mm
Dĺžka spodnej listy GRANDE	Length of bott. guide rail GRANDE	długość dolnej listwy GRANDE	alsó összekötő szál hossza GRANDE	S	S = d - 86 mm
Dĺžka spodnej listy MODENA SLIM 10	Length of bott. guide rail MODENA SLIM 10	długość dolnej listwy MODENA SLIM 10	alsó összekötő szál hossza MODENASLIM 10	H	H = d - 52 mm
Dĺžka spodnej listy APOLLO	Length of bott. guide rail APOLLO	długość dolnej listwy APOLLO	alsó összekötő szál hossza APOLLO	H	H = d - 80 mm
Dĺžka hornej listy	Length of upp. guide rail	długość górnej listwy	felső összekötő szál hossza	H	H = S
Výška skla	Height of glass	wysokość szkła	üveg magassága	hs	hs = hv - 4 mm
Šírka skla	Width of glass	szerość szkła	üveg szélessége	ds	ds = dv - 4 mm

Madlo	Počet krídel	Number of leaves	Ilość skrzydeł	Ajtó száma	n	2	3	4
KVADRO	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	20	40	60
GRANDE	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	45	90	135
MODENA SLIM 10	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	34	68	102
APOLLO	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	szerość pokrycia (mm)	átfedés széles. (mm)	p	42	84	126

Dĺžka madli 2,7 m

Length of handles

Długość rączki:


Fogantyúprofil hosszúsága

Dĺžka horných a spodných vedení 2, 3, 4, 6 m

Length of upper and bottom guide rails

Długość górnych i dolnych torów

Felső és alsó sín hosszúsága



Dĺžka madla = výška krídla dverí

Length of handle = height of door leaf

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

Horný vozík SYMETRIC pre madlá

Upper roller EXCENTRIC for handles

Górný wózek EXCENTRIC dla rączki

Felső görgő EXCENTRIC a kőv. fog.profiloknak

MODENA SLIM 10, KVADRO

Horný vozík EXCENTRIC pre madlá

Upper roller EXCENTRIC for handles


Górný wózek EXCENTRIC dla rączki

Felső görgő EXCENTRIC a kőv. fog.profiloknak

GRANDE, APOLLO

EXCLUSIVE LINE 10

MODENA SLIM 10, KVADRO 10, GRANDE, APOLLO



- Montáž vozíka EXCENTRIC v hornej liste**
- Roller mounting EXCENTRIC in upper guide rail
- Montaż wózka EXCENTRIC w górnej listwie
- Excentric görgő összeszerelése a felső összekötőn
- Montáž vozíka v spodnej liste**
- Roller mounting in bottom guide rail
- Montaż wózka w dolnej listwie
- Görgő összeszerelése az alsó összekötőn
- Sposób montáže uholníku**
- Method of angle corner mounting
- Sposób mocowania kątownika
- "L" profil szerelésének módja
- Nadstavovacia skrutka**
- adjusting screw
- śruba regulacyjna
- beállító csavar
- Skrutka do plechu**
- tapping screw
- śruba łącząca
- csavar a lemezbe

Výplň / Door panel / BETET / Wypełnienie: DTD, MDF doska hrúbka 10 mm
Chipboard, MDF board thickness
Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość
Fórgácslap, MDF lap vastagság

Szko, zrkadlo hrúbka 4 - 4,5 mm
Glass, mirror Thickness
Szklo, lustro grubość
Üveg, tükör vastagság

Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to 50 kg
Obciążenie drzwi maksymalnie do 50 kg
Tárog max. 50 kg súlyú ajtóig

MONTÁŽNE SUČIASTKY

assembly components
części montażowe
szereleési alkatrészek

- Madlo**
- Handle
- Rączka
- Fogantyúprofil
KVADRO
- Madlo**
- Handle
- Rączka
- Fogantyúprofil
GRANDE
- Madlo**
- Handle
- Rączka
- Fogantyúprofil
MODENA SLIM 10
- Madlo**
- Handle
- Rączka
- Fogantyúprofil
APOLLO
- Horné vedenie**
- Upper guide rail
- Górny tor
- Felső sín
UNIVERSAL
- Spodné vedenie**
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín
UNIVERSAL A plus
- Spodné vedenie**
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín
UNIVERSAL B
- Spodné vedenie**
- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín
ELEGANT PLUS
- Spodný vozík**
- Bottom roller
- Dolny wózek
- Felső görgő
EXCENTRIC
- Horný vozík**
- Upper roller
- Górny wózek
- Felső görgő
EXCENTRIC
- Horný vozík**
- Upper roller
- Górny wózek
- Felső görgő
SYMETRIC
- Spodný profil**
- Bottom profile
- Dolny profil
- Alsó profil
EXCLUSIVE 10
- Horný profil**
- Upper profile
- Górny profil
- Felső profil
EXCLUSIVE 10
- Spodný profil**
- Bottom profile
- Dolny profil
- Alsó profil
EXCENTRIC PLUS
- Horný profil**
- Upper profile
- Górny profil
- Felső profil
SYMETRIC PLUS




Posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením


Sliding systems with double-line bottom guide rail

System przesuwany z dolnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínnel



Doska 10 mm / Board / Płyta / bútorlap



Szko, zrkadlo 4 / 4,5 / 8 mm / Glass, mirror / Szko, lustro / üveg, tükör

Výplň dverí - doska 10 mm, sklo / zrkadlo 4 mm	Door panel - Board 10 mm, Glass / Mirror 4 mm	Wypełnienie drzwi dla grubości 10 mm, szkło / lustro 4 mm	Ajtóbetét - Lemezvastagság 10 mm, Üveg / Tükör 4 mm		
Spodné vedenie W, Y výška krídla dverí	Bottom guide rail W, Y Height of door leaf	dolný profil W, Y wys. skrzyd. drzwi	ajtószárny magassága alsó sínél W, Y	h	h = H - 37 mm
Spodné vedenie pre zapustenie do drážky	Bottom guide rail for recessing into the groove	dolný tor wpuszczany	ajtószárny magassága bemart alsó sínél	h	h = H - 28 mm
Výška výplne (Linea 10)	Height of door panel (Linea 10)	wysokość wypełnienia (Linea 10)	Betét magassága (Linea 10)	hv	hv = h - 60 mm
Šírka dverí	Width of door	szerość wypełnienia	ajtó szélessége	d	d = $\frac{s+d}{n}$
Šírka výplne (madlo DARA)	Width of door panel (DARA)	szerość wypełnienia (tor DARA)	betét szélessége (fog.profil DARA)	dv	dv = d - 25 mm
Dĺžka spodnej a hornej listy (madlo DARA)	Length of bott. and upper guide rail (DARA)	szerość gór. i dol. profilu (tor DARA)	alsó és felső összekötő szál hossza (DARA)	S/H	S=H=d - 42 mm
Výška výplne (Linea 18 DTD)	Height of door panel (Linea 18 DTD)	wysokość wypełnienia (Linea 18 DTD)	Betét magassága (Linea 18 DTD)	hv	hv = h - 94 mm
Výška sklenenej výplne (Linea 18)	Height of glass door panel (Linea 18)	wysokość szkła (Linea 18)	üvegbetét magassága (Linea 18)	hv	hv = h - 82 mm
Šírka výplne (madlo DUO 18)	Width of door panel (DUO 18)	szerość wypełnienia (tor DUO 18)	betét szélessége (DUO 18)	dv	dv = d - 50 mm
Dĺžka spodnej a hornej listy (madlo DUO 18)	Length of bott. and upper guide rail (DUO 18)	szerość gór. i dol. profilu (tor DUO 18)	alsó és felső összekötő szál hossza (DUO 18)	S/H	S=H=d - 73 mm
Šírka výplne (madlo GRANDE)	Width of door panel (GRANDE)	szerość wypełnienia (tor GRANDE)	betét szélessége (GRANDE)	dv	dv = d - 70 mm
Dĺžka spodnej a hornej listy (madlo GRANDE)	Len. of bott. and upper guide rail (GRANDE)	szerość gór. i dol. profilu (tor GRANDE)	alsó és felső összekötő szál hossza (Grande)	S/H	S=H=d - 86 mm
Šírka výplne (madlo PICOLLO)	Width of door panel (PICOLLO)	szerość wypełnienia (tor PICOLLO)	betét szélessége (PICOLLO)	dv	dv = d - 64 mm
Dĺžka spodnej a hornej listy (madlo PICOLLO)	Len. of bott. and upper guide rail (PICOLLO)	szerość gór. i dol. profilu (tor PICOLLO)	alsó és felső összekötő szál hossza (Picollo)	S/H	S=H=d - 80 mm
Šírka výplne (madlo APOLLO)	Width of door panel (APOLLO)	szerość wypełnienia (tor APOLLO)	betét szélessége (APOLLO)	dv	dv = d - 64 mm
Dĺžka spodnej a hornej listy (madlo APOLLO)	Len. of bott. and upper guide rail (APOLLO)	szerość gór. i dol. profilu (tor APOLLO)	alsó és felső összekötő szál hossza (Apollo)	S/H	S=H=d - 80 mm
Výška skla	Height of glass	wysokość szkła	üveg magassága	hs	hs = hv - 4 mm
Šírka skla	Width of glass	szerość szkła	üveg szélessége	ds	ds = dv - 4 mm

Dĺžka madiel 2,7 m

Length of handles

Długość rączki:


Fogantyúprofil hosszúsága

Dĺžka horných a spodných vedení 3,6 m

Length of upper and bottom guide rails

Długość górnych i dolnych torów

Felső és alsó sín hosszúsága











Dĺžka madla = výška krídla dverí

Length of handle = height of door leaf

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága



- Montáž vozíka SYMETRIC v hornej listie
 - Roller mounting SYMETRIC in upper guide rail
 - Montaż wózka SYMETRIC w górnej listwie
 - SYMETRIC görgő összeszerelése a felső összekötőn
- Montáž vozíka v spodnej listie
 - Roller mounting in bottom guide rail
 - Montaż wózka w dolnej listwie
 - Görgő összeszerelése az alsó összekötőn
- Nadstavovací skrutka
 - adjusting screw
 - śruba regulacyjna
 - beállító csavar
- Skrutka do plechu
 - tapping screw
 - śruba łącząca
 - csavar a lemezbe

Výplň / Door panel / BETET / Wypełnienie:
DTD, MDF doska hrúbka 10 - 18 mm
 Chipboard, MDF board thickness
 Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość Fatorgácslap, MDF lap vastagság

Szko, zrkadlo hrúbka 4 - 4,5 mm
 Glass, mirror Thickness
 Szkło, lustro grubość
 Üveg, tükör vastagság

Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
 Weight of door max. up to do 50 kg
 Obciążenie drzwi maksymalnie do 50 kg
 Tömeg max. 50 kg súlyú ajtó

MONTÁŽNE SUČIASTKY

assembly components
 części montażowe
 szerelési alkatrészek

- Madlo**
 - Handle
 - Rączka
 - Fogantyúprofil
 - DARA**
- Madlo**
 - Handle
 - Rączka
 - Fogantyúprofil
 - GRANDE**
- Madlo**
 - Handle
 - Rączka
 - Fogantyúprofil
 - APOLLO**
- Madlo**
 - Handle
 - Rączka
 - Fogantyúprofil
 - SIGMA**
- Madlo**
 - Handle
 - Rączka
 - Fogantyúprofil
 - DUO**
- Vrchné vedenie**
 - Upper guide rail
 - Górný tor
 - Felső sín
 - LINEA**
- Spodný profil**
 - Bottom profile
 - Dolný profil
 - Alsó profil
 - Exclusive 10**
- Horný profil**
 - Upper profile
 - Górný profil
 - Felső profil
 - Exclusive 10**
- Horný profil**
 - Upper profile
 - Górný profil
 - Felső profil
 - Inova Exclusive 18**
- Spodné vedenie**
 - Bottom guide rail
 - Dolný tor
 - Alsó sín
 - "W"**
- Spodné vedenie**
 - Bottom guide rail for recessing into the groove
 - Dolný tor wpuszczany
 - Bemart alsó sín
- Profil**
 - Profile
 - Profil
 - Profil
 - "C"**
- Spodný profil**
 - Bottom profile
 - Dolný profil
 - Alsó profil
 - INOVA Exclusive**
- Deliaci profil**
 - Dividing profile
 - Łącznik profilu
 - Oczepprofilu
 - INOVA**
- Spodný vozík**
 - Bottom roller
 - Dolny wózek
 - Alsó görgő
 - ELEGANT 10**
- Spodný vozík**
 - Bottom roller
 - Dolny wózek
 - Alsó görgő
 - UNIVERSAL 10**



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail








System przesuwny z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



Dĺžka horných vedení
Length of upper guide rails
Długość górnych torów
Felső sín hosszúsága

2, 3, 4, 6 m




Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwny z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



MONTÁŽNE SÚČASTKY

assembly components
części montażowe
szerelési alkatrészek

- Vrchné vedenie**
- Upper guide rail
- Górný tor
- Felső sín
AXIUM
- Klipstoper**
- Clip stopper
- Stoper
- Klipes rögzítő
- Zostava AXIUM Standard**
- System Axium Standard
- Zestaw AXIUM Standard
- AXIUM Standard összedállítás
- Spodný doraz**
- Bottom threshold part
- Stoper
- Alsó vezető
- Uholník na uchytenie do boku**
- Angle corner for side fixing
- Kątownik do mocowania bocznego
- Profil az oldalsó rögzítéshez
- Hliniková krycia lišta**
- Aluminium cover strip
- Maskownica
- Alu takaróléc
LINEA
- Horný vozík**
- Upper roller
- Wózek górny
- Felső górgó
AXIUM Standard

Výplň / Door panel / BETÉT / Wypełnienie:
DTD, MDF doska hrúbka 18 mm
Chipboard, MDF board thickness
Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość
Fatorgácslap, MDF lap vastagság

Hmotnosť dveri maximálne do 100 kg
Weight of door max. up to do 100 kg
Obciążenie drzwi maksymalnie do 100 kg
Tömeg max. 100 kg súlyú ajtóig



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwny z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



Dĺžka madiel 2,7 m

Length of handles

Długość rączki:


Fogantyúprofil hosszúsága

Dĺžka horných a spodných vedení 2, 3, 4, 6 m

Length of upper and bottom guide rails

Długość górnych i dolnych torów

Felső és alsó sín hosszúsága





Dĺžka madla = výška kridla dverí

Length of handle = height of door leaf

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága



Výplň dverí - doska 10 mm, sklo/zrkadlo 4 mm	Door panel - board 10 mm, glass/mirror 4mm	Wypełnienie drzwi dla grubości 10 mm, szkło/lustro 4 mm	Ajtóbetét - Lemezvastagság 10 mm, Üveg / Tükör 4 mm		
Výška kridla dverí	Height of door leaf	wysokość skrzydła drzwi	ajtószárny magassága	hd	hd = H - 45 mm
Výška výplne	Height of door panel for all handles	wysokość wypełnienia dla wszystkich rączek	Betét magassága minden fog.profilnál	hv	hv = H - 140 mm
Výška skla pre všetky madlá	Height of glass for all handles	wysokość szkła dla wszystkich rączek	Üveg magassága minden fog.profilnál	hs	hs = hv - 4 mm
Šírka skla pre všetky madlá	Width of glass for all handles	szerość szkła dla wszystkich rączek	Üveg szélessége minden fog.profilnál	ds	ds = dv - 4 mm
Šírka výplne (madlo DARA)	Width of door panel (DARA)	szerość wypełnienia (tor DARA)	betét szélessége (DARA)	dv	dv = dz - 25 mm
Dĺžka spodnej a hornej lišty (madlo DARA)	Length of bottom and upper guide rail (DARA)	szerość gór. i dol. profilu (tor DARA)	alsó és felső összekötő szál hossza (DARA)	S/H	S=H= d - 42 mm
Šírka výplne (madlo GRANDE)	Width of door panel (GRANDE)	szerość wypełnienia (tor GRANDE)	betét szélessége (GRANDE)	dv	dv = dz - 70 mm
Dĺžka spodnej a hornej lišty (madlo GRANDE)	Length of bottom and upper guide rail (GRANDE)	szerość gór. i dol. profilu (tor GRANDE)	alsó és felső összekötő szál hossza (GRANDE)	S/H	S=H= d - 86 mm
Šírka výplne (madlo PICOLLO)	Width of door panel (PICOLLO)	szerość wypełnienia (tor PICOLLO)	betét szélessége (PICOLLO)	dv	dv = dz - 64 mm
Dĺžka spodnej a hornej lišty (madlo PICOLLO)	Length of bottom and upper guide rail (PICOLLO)	szerość gór. i dol. profilu (tor PICOLLO)	alsó és felső összekötő szál hossza (PICOLLO)	S/H	S=H= d - 80 mm
Šírka výplne (madlo APOLLO)	Width of door panel (APOLLO)	szerość wypełnienia (tor APOLLO)	betét szélessége (APOLLO)	dv	dv = dz - 64 mm
Dĺžka spodnej a hornej lišty (madlo APOLLO)	Length of bottom and upper guide rail (APOLLO)	szerość gór. i dol. profilu (tor APOLLO)	alsó és felső összekötő szál hossza (APOLLO)	S/H	S=H= d - 80 mm




Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwny z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel




Výška výplne
Height of board
Lapmagasság
Wysokość wypełnienia
hv = H - 140 mm
H - Výška svetlého otvoru
- Height of hole
- Tiszta nyílás magassága
- Wysokość światła otvoru

Výška dverí naložených na otvor:
Length of door loaded into the hole:
Ajtómagasság nyíláshoz építve:
Wysokość drzwi przy montażu zewnętrzny:

Alternatívy uchytenia / Alternatives of fixing

/ Rögzítés lehetőségei / Możliwości montażu



Prekrytie (Masiv, DTD, MDF)
Overlap (Massive, Chipboard, MDF)
Eklap (Fa, forg.lap, MDF)
Maskovnica (střela, płyta wiórowa laminowana, MDF)

Prekrytie (Hliníková krycia lišta)
Overlap (Aluminium cover strip)
Eklap (Alu takarólap)
Maskownica

Výplň / Door panel / BETET / Wypełnienie:
DTD, MDF doska hrúbka 10 mm
Chipboard, MDF board thickness
Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość
Faforjácslap, MDF lap vastagság

Sklo, zrkadlo hrúbka 4 - 4,5 mm
Glass, mirror thickness
Szkło, lustro grubość
Üveg, tükör vastagság

Hmotnosť dverí maximálne do 100 kg
Weight of door max. up to do 100 kg
Obciążenie drzwi maksymalnie do 100 kg
Tömeg max. 100 kg súlyú ajtóig

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

assembly components
części montażowe
szereleési alkatrészek

Madlo
- Handle
- Rączka
- Fogantyúprofil
DARA

Madlo
- Handle
- Rączka
- Fogantyúprofil
GRANDE

Madlo
- Handle
- Rączka
- Fogantyúprofil
APOLLO

Vrchné vedenie
- Upper guide rail
- Górný tor
- Felső sín
AXIUM

Spodný profil
- Bottom profile
- Dolný profil
- Alsó profil
Exclusive

Klipstoper
- Clip stoper
- Stoper
- Klipes rögzítő

Spodný doraz
- Bottom threshold part
- Stoper
- Also vezető

Komplet pre posuvné dvere
- Set for sliding door
- Zestaw do drzwi przesuw.
- Teljes szett az tol.ajtóhoz
AXIUM LINE 10

Hliníková krycia lišta
- Aluminium cover strip
- Maskownica
- Alu takaróéc

AXIUM

AXIUM SYMETRIC



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwny z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel





Délka horných a spodných vedení 2, 3, 4, 6 m

Length of upper and bottom guide rails

Długość górnych i dolnych torów

Felső és alsó sín hosszúsága



AXIUM

AXIUM SYMETRIC




Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwny z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



MONTÁŽNE SÚČIASTKY

assembly components

części montażowe

szereleési alkatrészek



Vrchné vedenie

Upper guide rail

Górný tor

Felső sín

AXIUM



Hliníková krycia lišta

Aluminium cover strip

Maskownica

Alu takaróéc



Komplet pre posuvné dvere

Set for sliding door

Zestaw do drzwi przesuw.

Teljes szett az tolóajtóhoz

AXIUM STANDARD



Zostava mechanizmu

System of mechanism

Zestaw dla systemu

összeállításának rendszere

AXIUM SYMETRIC



Výplň / Door panel / BETET / Wypełnienie:

OTD, MDF doska hrúbka 18 mm

Chipboard, MDF board thickness

Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość

Faforgácslap, MDF lap vastagság



Hmotnosť dveri 100 kg

Weight of door 100 kg

Obciążenie drzwi 100 kg

Tömeg 100 kg súlyú ajtóig

HERKULES

HERKULES 60,120



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwny z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



HERKULES

HERKULES 60,120



SADA KOVANIA HERKULES
HERCULES COMPONENTS
ZESTAW OKUC HERKULES
HERKULES VASALAT SZETT


max 60 kg (HS60)
max 120 kg (HS120)

KOLAJNICA
GUIDING RAIL
PROWADNICA:
SÍN

AL

HRÚBKA DVERÍ
DOOR THICKNESS
GRUBOŚĆ DRZWI
AJTÓ VASTAGSÁGA

min. 16 mm (HS60)
min. 22 mm (HS120)




Montážne rozmery pre systém Herkules: H - výška montáže kolajnice

Mounting descriptions of Hercules system: H - height mounting rails

Warianty montażu prowadnicy oraz prowadzenia dolnego: H - wysokość montażu prowadnicy

Szerelési méretek a Herkules rendszerhez: H - magasság szerelési sínekkel



Rözne varianty montáže pre rôzne hrúbky a postavenie dverí


Various mounting options for different thickness and position of doors

Warianty montażu prowadnicy oraz prowadzenia dolnego: H - wysokość montażu prowadnicy

Különböző rögzítési lehetőséget biztosít a különböző vastagságú és pozíciójú ajtókhöz

Samozatvárač SILENT-STOP

Self-closing device / Samodomykacz / Önzáró



Systém samozatvárania SILENT-STOP zabezpečuje tiché a spomalené zatvorenie dverí. Predáva sa samostatne. Možnosť regulácie sily dotlmenia podľa váhy dverí do 40, 60 alebo 80 kg. Použitelný na obe strany dverí.

The system of selfclosing SILENT-STOP ensures quiet and slow-motion closing door. Sold separately. The possibility of adjustment power of damping by weight of the door to 40, 60 or 80 kg. Usable on both sides of the door.

Komplet SILENT-STOP zapevnia ľagodne domykание dverí na jednú stranú. Možna zastosować 2 komplety aby dverí ľagodnie domykaly się w obie strony. Konstrukcja domykacza pozwala na regulację sily domykания dopasowując ją do dverí o cięzarze do 40, 60 lub do 80 kg. Komplet zawiera 2 rodzaje mocowań do dverí:

A SILENT-STOP önzáró biztosítja az ajtó csendes és lassuló zárását. Külön kapható. Állítható a csillapító erő az ajtó tömege alapján 40, 60 vagy 80 kg-ig. Az ajtó mindkét oldalán használható.

doraz pre drevené alebo drevotrieskové dvere
buffer for wood or chipboard doors
mocowanie do dverí drewnianych lub z płyt meblowych
stopper fa-, vagy forgácslap ajtókhöz

MONTÁŽNE SUČIASTKY

assembly components
części montażowe
szerelési alkatrészek



Kolajnica hliníková s otvormi H2
- Aluminium rail with holes H2
- Prowadnica aluminiowa otworowana H2
- Alu sín H2 nyílással



Vozík s uchytením do 60 kg
- Upper roller up to 60kg
- wózek z mocowaniem do 60 kg
- gorgó rögzítővel 60 kg-ig



Vozík s uchytením do 120 kg
- Upper roller up to 120kg
- wózek z mocowaniem do 120 kg
- gorgó rögzítővel 120 kg-ig



Spodný vodič trří
- Universal bottom guide rail
- prowadnik uniwersalny
- univerzális vezető



Brzda
- stopper
- klipstoper
- fék



Doraz
- buffer
- stopper
- stopper



Univerzálny systém pre predeľovacie posuvné dvere
- tichý a plynulý chod
- spoľahlivá a jednoduchá montáž
- pre materiály: drevo, drevotrieska
- svojpomocná montáž
- bezbariérový prechod



Universal dividing system for sliding door
- quiet and smooth operation
- reliable and easy assembly
- for material: wood, chipboard
- self-helping assembly
- barrier free access



Uniwersalny system do przejściowych drzwi przesuwnych.
- cichy i płynny przesuw;
- system przeciwpodbiciowy drzwi;
- precyzyjny i łatwy montaż;
- do drzwi z drewna, płyty, kompozytów;
- łatwy montaż



Univerzális elválasztó tolóajtó rendszer
- Halk és egyenletes működés
- Megbízható és egyszerű szerelés
- A köv. anyagokhoz: fa, forgácslap
- Self-help szerelés
- Zökkenőmentes átmenet

Sada kovania pre jedny dvere					
Components for single doors / Zestaw okuc do jednego skrzydla drzwi / Egyajtós szerelvény szett					
do 60 kg			do 120 kg		
Kód Item Kod Kód	Názov systému title nazwa systemu rendszernev	Kód Item Kod Kód	Názov systému title nazwa systemu rendszernev	Max. šírka dverí max. door width max. szer. drzwi max. ajtószélesség	Dĺžka kolajnice the length of rail długość prowadnicy sín hossza
22PAHS60120	HS60/120	22PAHS120120	HS120/120	600 mm	1200 mm
22PAHS60150	HS60/150	22PAHS120150	HS120/150	750 mm	1500 mm
22PAHS60180	HS60/180	22PAHS120180	HS120/180	900 mm	1800 mm
22PAHS60200	HS60/200	22PAHS120200	HS120/200	1000 mm	2000 mm
22PAHS60240	HS60/240	22PAHS120240	HS120/240	1200 mm	2400 mm
22PAHS60300	HS60/300	22PAHS120300	HS120/300	1500 mm	3000 mm

HERKULES GLASS

HERKULES GLASS



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System presuwny z górnym jednoradovým prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínrel



NOSNOSŤ KRÍDLA DVERÍ max 100 kg

CAPACITY WINGS DOORS
CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI
AJTÓSZÁRNY TEHERBÍRÁSA

KOLAJNICA AL

GUIDING RAIL
PROWADNICA: AL
SÍN

HRÚBKA SKLA 8-12 mm

GLASS THICKNESS
GRUBOŚĆ SZKŁA
ÜVEGVASTAGSÁG



UPOZORNENIE! Dôrazne odporúčame použitie bezpečnostného skla pre výplň dverí.


ATTENTION! It is highly recommended to use safety glass for door panel.

Uwaga! Drzwi szklane należy wykonywać wyłącznie ze szkła bezpiecznego (hartowanego lub klejonego).

FIGYELEM! Üvegajtók gyártását biztonsági üvegből javasoljuk.

HERKULES GLASS

HERKULES GLASS



Montážne rozmery pre Herkules Glass

Hercules Glass Mounting dimensions

Wymiary montażowe systemu Herkules Glass

Herkules Glass szerelési méretei


Kolajnice s krytom a so záslepkami

Guiding rails with cover and plastic plugs

Prowadnica z kłami i maskownicą

z záslepkami - jako opcja do systému

Sín takaróval és dugóval



Spodný vodiaci trn pre rôzne hrúbky skla

Bottom guiding profile for different thicknesses of glass

Prowadnik dolny do drzwi szklanych; opcje montazu do róznych grubosci szkła

Alsó megvezető tűske különböző vastagságú üvegeknél

<p>Systém pre posuvné sklenené dvere</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednoduchá montáž bez potreby vrtania otvorov do skla - hrúbka výplne od 8 do 12 mm - pevné a bezpečné uchytenie skla - možnosť použitia rôznych materiálov: sklo, zrkadlo, plexisklo - zostava obsahuje samolepiace úchyty - možnosť dopĺňania systému - možnosť použitia krycí profil so záslepkami 	<p>System for sliding glass doors</p> <ul style="list-style-type: none"> - easy installation without drilling holes in glass - Filling thicknesses 8-12 mm - firm and safe grip glass - the possibility of using different materials: glass, mirror, acrylic - self-adhesive mounts included - the possibility to replenish the system - the ability to use plastic plugs with cover profile 	<p>System do przesuwanych drzwi szklanych</p> <ul style="list-style-type: none"> - łatwy montaż bez konieczności wykonywania otworów w szkłe - grubość wypełnienia od 8 do 12 mm - pewne i bezpieczne mocowanie szkła za pomocą jednoczęściowych zacisków mocujących - możliwość zastosowania różnego rodzaju wypełnień: szkło, lustro, plexi, laminaty - zestaw zawiera klamry do montażu systemu do ściany oraz uchwyty samoprzylepne - możliwość uzupełnienia systemu - maskownice aluminiowe oraz zaślepki 	<p>Üveges tolóajtórendszer</p> <ul style="list-style-type: none"> - egyszerű szerelés furat nélkül az üvege - Betét vastagsága 8-12 mm között - erős és biztos üvegrögztetés - különböző anyagok használatának lehetősége: üveg, tükör, plexiüveg - a szerelvénycsomag tartalmazza a kétoldalas ragasztószalagot - lehetőség van a rendszer bővítésére - használható takaróprofil dugóval

MONTÁŽNE SUČIASTKY

assembly components
części montażowe
szerelési alkatrészek



Kolajnica hliníková s otvormi H2

- Aluminium rail with holes H2
- Prowadnica aluminiowa otworowana H2
- Alu sín H2 nyílással



Uholník pre bočnú montáž kolajnice

- angle corner for side fixing
- klamra ścienna
- konzol a sín oldalsó szereléséhez



Spodný vodiaci trn

- bottom guiding profile
- prowadnik do drzwi szklanych
- alsó megvezető tűske



Samolepiaca úchytka

- self-adhesive handle
- kpl. uchwytyw samoprzylepnych
- kétoldalas ragasztószalag



Brzda

- stopper
- klipstoper
- fék



Doraz

- buffer
- stoper
- stopper



Vozik s uchytením

- upper roller
- Wózek HG z zaciskiem mocującym
- górgó rögzítővel

Samozatvárač SILENT-STOP

Self-closing device / Samodomykacz / Önzáró




Systém samozatvárania SILENT-STOP zabezpečuje tiché a spomalené zatvorenie dverí. Predáva sa samostatne. Možnosť regulácie sily dotlenia podľa váhy dverí do 40, 60 alebo 80 kg. Použiteľný na obe strany dverí.

The system of selfclosing SILENT-STOP ensures quiet and slow-motion closing door. Sold separately. The possibility of adjustment power of damping by weight of the door to 40, 60 or 80 kg. Usable on both sides of the door.

Komplet SILENT-STOP zapevnia lagodne domykanie dverí na jednu stranu. Možna zastosovať 2 komplety aby dverí lagodne domykaly sa v oboj strane. Konstrukcia domykacza pozwala na regulację sily domykania dopasowując ją do drzwi o ciężarze do 40, 60 lub do 80 kg. Komplet zawiera 2 rodzaje mocowań do drzwi.

A SILENT-STOP önzáró biztosítja az ajtó csendes és lassuló zárását. Külön kapható. Állítható a csillapító erő az ajtó tömege alapján 40, 60 vagy 80 kg-ig. Az ajtó mindkét oldalán használható.



Doraz na sklenené dvere pre Silent-stop

Buffer for glass doors for SILENT-STOP

Mocowanie do drzwi szklanych

Stopper a SILENT-STOP üvegajtóhoz

Sada kovania Herkules Glass / Components of Glass Hercules / Zestaw okuć Herkules Glass do jednego skrzydła drzwi szklanych / Herkules Glass szerelvény szett

Názov / Title / Nazwa / Megnevezés	max. šírka dverí max. width of doors max. szer. drzwi max. ajtószélesség
Sada HG20 / set / zestaw / szett	1040 mm
Sada obsahuje / The set includes / Szett tartalma / Skład zestawu	
Kolaj H2, 2000 mm / guiding rail / prowadnica / sín	1 ks / szt.
Vozik s úchytom / upper roller / wózek HG z zaciskiem mocującym / górgó rögzítővel	2 pár / kpl.
Uholník pre uchytenie kolajnice / angle corner for mounting rails / klamra ścienna / tartó sínrögztetéshez	5 ks / szt.
Brzda / stopper / klipstoper / fék	1 ks / szt.
Doraz / buffer / stoper / stopper	1 ks / szt.
Samolepiaca úchytka na dvere / adhesive handle on the door / samoprzylepny uchwyt do drzwi, 2 szt. / kétoldalas ragasztószalag az ajtóhoz	1 pár / kpl.
Spodný vodiaci trn / bottom guiding rail / prowadnik do drzwi szklanych / alsó megvezető tűske	1 pár / kpl.
Sada náradia: skrutky, imbusový kľúč, kolíky / tool set: screws, Allen key, pins / wkręty, klucz imbusowy, kolki do montażu klamer, chusteczka do odtuszczenia / szerelócsomag szett: csavarok, imbuskulcs, rögzítő kapcsok	1 pár / kpl.
Montážny návod / installation instructions / instrukcja montażu / szerelési útmutató	1 ks / szt.

POSUVNÉ DVERE VIDIEK

RIKA



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System presuwny z górnym jednoradovým prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



Systémy posuvných dverí VIDIEK sú inšpirované štýlom loft-vintage. Zvýraznenie mechaniky systému a tmavej farby náterového laku dávajú interiéru jedinečný, priemyselný charakter

Tichý a hladký chod vďaka valčekovému ložisku

Jednoduchá inštalácia, dvere môžu byť umiestnené v ľubovoľnej polohe


Povrchová vrstva systému je nielen veľmi odolná proti mechanickému poškodeniu, ale má špecifickú klzavosť, ktorá zabraňuje zhromažďovaniu prachu

Hrúbka dverí: 35 až 45 mm

Maximálna hmotnosť dverného krídla - 120 kg

Maximálna šírka dverného krídla - 950 mm

Systém je určený pre dvere z dreva, drevotriekových dosiek a kompozitov



Technické informácie produktov / Product technical information / Parametry techniczne produktów / A termék műszaki adatai

Max. hmotnosť dverí / Max. weight of the door leaf / Max. ciężar drzwi / Az ajtólap max. súlya 120 kg

Max. šírka dverí / Max. width of door / Max. szerokość drzwi / Az ajtólap max. szélessége 950 mm

Hrúbka dverí / Door thickness / Grubość drzwi / Ajtó vastagsága 35-45 mm

Dĺžka vod. koľajnice / Length of the guide rail / Długość prowadnicy / A vezetősín hossza 2000 mm

Odporúčané odsadenie dverí od podlahy / Recommended door offset from floor / Zalecany dystans między drzwiami i podłogą / Ajánlott távolság ajtó rögzítés hossza a padlóval 10-15mm



MONTÁŽNE SÚČIASTKY

assembly components
części montażowe
szereleési alkatrészek



SILENT-STOP sada 2ks samozatváračov

- SILENT-STOP set, 2 pcs of door closing dampers
- SILENT-STOP zestaw 2szt. samodomykaczy
- SILENT-STOP szett, 2 db ónzáró



Madlo k zapusteniu do dverí DH09

- Handle to be embedded in the door DH09
- Uchwyt wpuszczany do drzwi DH09
- Süllyeszett ajtófogantyú DH09




Madlo k dverám DH07

- Door handle DH07
- Uchwyt do drzwi DH07
- Ajtófogantyú DH07



Madlo k dverám DH08

- Door handle DH08
- Uchwyt do drzwi DH08
- Ajtófogantyú DH08



Sada sa skladá z

- 1x vodiaca lišta
- 2x kovanie na posuvné dvere
- 1x spodný vodiaci prvok
- 5x dištancný valček
- sada montážnych skrutiek

POSUVNÉ DVERE VIDIEK

INKA



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System presuwny z górnym jednoradovým prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



Sliding door system VIDIEK is inspired by loftvintage style. Highlight the system drive and dark paint colors give the interior unique, industrial character.

Silent and smooth running thanks to the roller bearing

Simple installation, doors can be placed in any position


The surface layer of the system is not only very much resistant to mechanical damage, but has a specific glide that prevents it collecting dust

Door thickness: 35 to 45 mm

Maximum weight of the door leaf - 120 kg

Maximum width of door leaf - 950 mm

The system is designed for wooden doors, chipboard and composites



Technické informácie produktov / Product technical information / Parametry techniczne produktów / A termék műszaki adatai

Max. hmotnosť dverí / Max. weight of the door leaf / Max. ciężar drzwi / Az ajtólap max. súlya 120 kg

Max. šírka dverí / Max. width of door / Max. szerokość drzwi / Az ajtólap max. szélessége 950 mm

Hrúbka dverí / Door thickness / Grubość drzwi / Ajtó vastagsága 35-45 mm

Dĺžka vod. koľajnice / Length of the guide rail / Długość prowadnicy / A vezetősín hossza 2000 mm

Odporúčané odsadenie dverí od podlahy / Recommended door offset from floor / Zalecany dystans między drzwiami i podłogą / Ajánlott távolság ajtó rögzítés hossza a padlóval 10-15mm



MONTÁŽNE SÚČIASTKY

assembly components
części montażowe
szereleési alkatrészek



SILENT-STOP sada 2ks samozatváračov

- SILENT-STOP set, 2 pcs of door closing dampers
- SILENT-STOP zestaw 2szt. samodomykaczy
- SILENT-STOP szett, 2 db ónzáró




Madlo k zapusteniu do dverí DH09

- Handle to be embedded in the door DH09
- Uchwyt wpuszczany do drzwi DH09
- Süllyeszett ajtófogantyú DH09



Madlo k dverám DH07

- Door handle DH07
- Uchwyt do drzwi DH07
- Ajtófogantyú DH07



Madlo k dverám DH08

- Door handle DH08
- Uchwyt do drzwi DH08
- Ajtófogantyú DH08



The set includes

- 1x upper guide rail
- 2x upper wheelchair
- 1x bottom guide rail
- 5x spacing pad
- set of screws

POSUVNÉ DVERE VIDIEK

LYRA



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwny z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



Systemy drzwi przesuwanych VIDIEK są inspirowane estetyką loft-vintage. Wyeksponowanie elementów mechaniki systemu i ciemny kolor powłoki lakieru nadają wnętrzu wyjątkowy, industrialny charakter.

Cichy i płynny przesuw dzięki łożyskowanym rolkom

Łatwy montaż, możliwość ustawienia drzwi w dowolnej pozycji


Powłoka lakiernicza pokrywająca prowadnicę i wszystkie części systemu cechuje wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, a także zapobiega zbieraniu się na niej kurzu

Grubość drzwi: 35-45 mm

Maksymalna waga drzwi - 120 kg

Maksymalna szerokość drzwi - 950 mm

System jest przeznaczony do drzwi z drewna, płyty wiórowej, kompozytu i betonu, stosowanych wewnątrz pomieszczeń



Technické informácie produktov / Product technical information / Parametry techniczne produktów / A termék műszaki adatai

Max. hmotnosť dverí / Max. weight of the door leaf / Max. ciężar drzwi / Az ajtólap max. súlya 120 kg

Max. šírka dverí / Max. width of door / Max. szerokość drzwi / Az ajtólap max. szélessége 950 mm

Hrúbka dverí / Door thickness / Grubość drzwi / Ajtó vastagsága 35-45 mm

Dĺžka vod. kolajnice / Length of the guide rail / Długość prowadnicy / A vezetősin hossza 2000 mm

Odporúčané odsadenie dverí od podlahy / Recommended door offset from floor / Zalecany dystans między drzwiami i podłogą / Ajánlott távolság ajtó rögzítés hossza a padlótlal 10-15mm



MONTÁŽNE SÚČIASTKY

assembly components
części montażowe
szerelési alkatrészek



SILENT-STOP sada 2ks samozatváračov

- SILENT-STOP set, 2 pcs of door closing dampers
- SILENT-STOP zestaw 2szt. samodomykaczy
- SILENT-STOP szett, 2 db önzáró




Madlo k zapusteniu do dverí DH09

- Handle to be embedded in the door DH09
- Uchwyt wpuszczany do drzwi DH09
- Süllyesztett ajtófogantyú DH09



Madlo k dverám DH07

- Door handle DH07
- Uchwyt do drzwi DH07
- Ajtófogantyú DH07



Madlo k dverám DH08

- Door handle DH08
- Uchwyt do drzwi DH08
- Ajtófogantyú DH08



POSUVNÉ DVERE VIDIEK

TERA



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwny z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



A VIDIEK (VIDÉK) tolóajtós rendszerek a loft-vintage stílus ihlette. A rendszer mechanikájának és a festék sötét színének hangsúlyozása egyedi, ipari jellegű belső teret biztosít.

A gördülőcsapágnak köszönhetően csendesen és egyenletesen működik

Könnyen telepíthető, az ajtók bármely pozícióba helyezhetők


A rendszer felszíni rétege nem csak jobban ellenáll a mechanikai sérülésnek, de rendelkezik egy speciális sikosítással, amely megakadályozza a por felhalmozódását

Ajtó vastagsága: 35 - 45 mm

Az ajtólap max. súlya - 120 kg

Az ajtólap max. szélessége - 950 mm

A rendszert fa-, forgácslap- és kompozit ajtókhöz tervezték



Technické informácie produktov / Product technical information / Parametry techniczne produktów / A termék műszaki adatai

Max. hmotnosť dverí / Max. weight of the door leaf / Max. ciężar drzwi / Az ajtólap max. súlya 120 kg

Max. šírka dverí / Max. width of door / Max. szerokość drzwi / Az ajtólap max. szélessége 950 mm

Hrúbka dverí / Door thickness / Grubość drzwi / Ajtó vastagsága 35-45 mm

Dĺžka vod. kolajnice / Length of the guide rail / Długość prowadnicy / A vezetősin hossza 2000 mm

Odporúčané odsadenie dverí od podlahy / Recommended door offset from floor / Zalecany dystans między drzwiami i podłogą / Ajánlott távolság ajtó rögzítés hossza a padlótlal 10-15mm



MONTÁŽNE SÚČIASTKY

assembly components
części montażowe
szerelési alkatrészek



SILENT-STOP sada 2ks samozatváračov

- SILENT-STOP set, 2 pcs of door closing dampers
- SILENT-STOP zestaw 2szt. samodomykaczy
- SILENT-STOP szett, 2 db önzáró




Madlo k zapusteniu do dverí DH09

- Handle to be embedded in the door DH09
- Uchwyt wpuszczany do drzwi DH09
- Süllyesztett ajtófogantyú DH09



Madlo k dverám DH07

- Door handle DH07
- Uchwyt do drzwi DH07
- Ajtófogantyú DH07



Madlo k dverám DH08

- Door handle DH08
- Uchwyt do drzwi DH08
- Ajtófogantyú DH08



Zestaw zawiera:

- 1x prowadnica
- 2x okucia do drzwi przesuwanych
- 1x dolny prowadnik
- 5x tulejka
- komplet śrub montażowych

A készlet a következőkből áll

- 1x vezetősin
- 2x tolóajtó szerelvények
- 1x alsó vezetőelem
- 5x távolságtartó
- csavarok



Posuvné systémy s dvojradovým horným vedením

Sliding systems with double-line upper guide rail


System przesuwany z górnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros felső sinnel



Dĺžka horných vedení
Length of upper guide rails
Długość górnych torów
Felső sín hosszúsága

2, 3, 4, 6 m




Posuvné systémy s dvojradovým horným vedením



Sliding systems with double-line upper guide rail

System przesuwany z górnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros felső sinnel



Spôsob montáže spodného vedenia
Method of bottom guide rail mounting
Alsó sín szerelési útmutató
Spôsob montázu górnego toru



MONTÁŽNE SÚČIASTKY

assembly components
części montażowe
szerelési alkatrészek

- Vedenie**
 - Guide rail
 - Tor
 - Sín
- FORMA**
- Spodná vodiaca lišta**
 - Bottom guide rail
 - Dolna listwa
 - Alsó vezető sín
- FORMA „U“**
- Spodné vedenie**
 - Bottom guide rail
 - Dolny tor
 - Alsó sín
- FORMA PLUS**
- Spodný vozík**
 - Bottom roller
 - Dolny wózek
 - Alsó górgó
- FORMA PLUS**
- Spodný vozík**
 - Bottom roller
 - Dolny wózek
 - Alsó górgó
- FORMA PLUS**
- Doraz**
 - Threshold part
 - Stoper
 - Utköző
- Spodný vodiaci profil**
 - Bottom guide profile
 - Dolne prowadzenie profilu
 - Alsó vezető profil
- Horný vozík**
 - Upper roller
 - Górný wózek
 - Felső górgó
- FORMA**

Varianta spodného uloženia FORMA	Variant of bottom fitting FORMA	Sposób montażu systemu FORMA	Lehetőségek a FORMA alsó elhelyezésére		
1, 4 - Výška krídla dverí	1, 4 - Height of door leaf	1, 4 - Wys. skrzydła drzwi	1, 4 - ajtószárny magassága	h	h = H - 55 mm
2 - Výška krídla dverí	2 - Height of door leaf	2 - Wys. skrzydła drzwi	2 - ajtószárny magassága	h	h = H - 65 mm
3 - Výška krídla dverí	3 - Height of door leaf	3 - Wys. skrzydła drzwi	3 - ajtószárny magassága	h	h = H - 50 mm
Výška výplne	Height of door panel	Wysokość płyty	Betét magassága	h _v	h _v = h
Šírka krídla	Width of door leaf	Szerokość skrzydła	ajtószárny szélessége	d	d = [L + (N-1) · p] · n
Počet dverí	Number of doors	Ilość drzwi	ajtók száma	n	ks
Šírka, svetlosť otvoru	Width, dimens. of the hole	Szerokość światła otworu	A nyílás teljes szélessége	š	mm
Šírka založenia presahu	Width of overhang	Szerokość zakładki drzwi	Fedés szélesség, beállítása	p	mm
Výška otvoru	Height of the hole	Wysokość otworu	Nyílás magassága	H	mm

Varianta spodného uloženia FORMA Plus	Variant of bottom fitting FORMA Plus	Sposób montażu systemu FORMA Plus	Lehetőségek a FORMA Plus alsó elhelyezésére		
5 - Výška krídla dverí	5 - Height of door leaf	5 - Wys. skrzydła drzwi	5 - ajtószárny magassága	h _p	h = H - 68 mm
Šírka dverí pri 2 krídlach	Width of door for 2 leaves	Szerokość drzwi dla 2 skrzydeł	Ajtószélesség 2 szárnyánál	h _p	d = D + 30/2
Šírka dverí pri 3 krídlach	Width of door for 3 leaves	Szerokość drzwi dla 3 skrzydeł	Ajtószélesség 3 szárnyánál	h _p	d = D + 60/3
Šírka dverí pri 4 krídlach	Width of door for 4 leaves	Szerokość drzwi dla 4 skrzydeł	Ajtószélesség 4 szárnyánál	h _p	d = D + 90/4

18 mm
Výplň / Door panel / BETÉT / Wypełnienie:
DTD, MDF doska hrúbka 16 - 40 mm
Chipboard, MDF board thickness
Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość
Falorgácsolap, MDF lap vastagság

50 kg
Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to do 50 kg
Obciążenie drzwi maksymalnie do 50 kg
Tömeg max. 50 kg súlyú ajtó

Kovanie pre naložené posuvné dvere

TopLine XL - s horným nosným profilom



Posuvné systémy s dvojradovým horným vedením


Sliding systems with double-line upper guide rail

System przesuwny z górnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros felső sínnel




- Špičkový užívateľský komfort
- Dokonalý vzhľad
- Elegantná klipová montáž
- Inovatívna ochrana pri montáži
- Jednoduché nastavenie



22PANP2020 Napínač dverí 2020 mm, kryt ALU

Vstavané rozmery pre 2 dvere



Kovanie pre naložené posuvné dvere

TopLine XL - s horným nosným profilom



Posuvné systémy s dvojradovým horným vedením

Sliding systems with double-line upper guide rail

System przesuwny z górnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros felső sínnel

	Max hrúbka dverí [mm]	Max hmotnosť dverí [kg]	Obj. číslo		
			2 dvere	3 dvere	4 dvere
	18 - 30	60	22HTXL9275796	22HTXL9275786	22HTXL9278780

	Max hrúbka dverí [mm]	Obj. číslo / Počet dverí		
		2 dvere	3 dvere	4 dvere
	15 - 35	22HTXL9276735	22HTXL9276645	22HTXL9278798

	Dĺžka [mm]	Obj. číslo
	2300	22HTXL9278672
4000	22HTXL9278657	



Kovanie pre naložené posuvné dvere

TopLine L - s horným nosným profilom




Posuvné systémy s dvojradovým horným vedením

Sliding systems with double-line upper guide rail

System przesuwny z górnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros felső sínrel



- Špičkový užívateľský komfort
- Bleskurýchla montáž
- Mäkký a tichý chod
- Jednoduché nastavenie

Obj. číslo	Max hrúbka dverí [mm]	Max hmotnosť dverí [kg]	Obj. číslo		
			2 dvere predné L	2 dvere predné P	3 dvere
	18 - 30	50	22HTL9242711	22HTL9242712	22HTL9242713

Obj. číslo / Počet dverí - zatváranie	Max hmotnosť dverí [kg]	Obj. číslo / Počet dverí - zatváranie	
		2 dvere	3 dvere
	20	22HTL9277096	22HTL9277098

Obj. číslo / Počet dverí - otváranie	Max hmotnosť dverí [kg]	Obj. číslo / Počet dverí - otváranie	
		2 dvere	3 dvere
	20	22HTL9277151	22HTL9277152

Obj. číslo	Dĺžka [mm]	
	22HTL9277164	2300
22HTL9277167	2300	4000

Kovanie pre skladané dvere

WingLine




Systém skladaných dverí

System of folding doors

System składanych drzwi przesuwnych

Harmonikaajtós tolóajtós rendszer



Počet krídel



- Efektívna montáž
- Panoramatický komfort
- Ľahké a hladké otváranie
- Optimálne využitie priestoru

Max hmotnosť dverí [kg]	Obj. číslo	
	2 dvere - vľavo Pull to move	2 dvere - vpravo Pull to move
25	22HWLS9278485	22HWLS9278486
25	2 dvere - vľavo Push to move	2 dvere - vpravo Push to move
	22HWLS9278571	22HWLS9278580

Popis	Prevedenie	Obj. číslo
2 ks skladací záves	K našraubovaniu	22HWLZ9278694
3 ks skladací záves	K našraubovaniu	22HWLZ9278742

Popis	Obj. číslo
Mechanizmus otv. WingLine L-Pull To Move Silent, pravý, dvere 12-25 kg	22HWLMS9238122
Mechanizmus otv. WingLine L-Pull To Move Silent, ľavý, dvere 12-25 kg	22HWLMS9238123
Mechanizmus otv. WingLine L-Push, pravý, dvere 12-25 kg	22HWLMP9265958
Mechanizmus otv. WingLine L-Push, ľavý, dvere 12-25 kg	22HWLMP9265959

Obj. číslo	Popis
22HWLMA9266220	Aretácia magnetická pre WingLine L-Push

Obj. číslo	Popis
22HWLP9239310	Profil vodiaci spodný a vrchný pre WingLine L, hliník, 2,4 m



Posuvné systémy s dvojradovým horným vedením

Sliding systems with double-line upper guide rail


System przesuwany z górnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros felső sinnel




Dĺžka horných vedení
Length of upper guide rails
Długość górnych torów
Felső sín hosszúsága

2, 3, 4, 6 m




Dĺžka madla = výška krídla dverí
Length of handle = height of door leaf
Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi
Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága



Plastový uholník na spevnenie
plastic angle corner for reinforcement
plastikowy kątownik do wzmocnienia
műanyag háromszög megerősítéshez

sd = cca 40 mm, alebo podľa šírky madla
sd = about 40mm or according to width of handle
sd = około 40 mm, lub w zależności od szerokości rączki
sd = kb. 40 mm, vagy a fogantyúprofil szélessége szerint




Posuvné systémy s dvojradovým horným vedením

Sliding systems with double-line upper guide rail

System przesuwany z górnym dwutorowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer kétsoros felső sinnel



Pri užších dverkách stačí použiť jedno spodné vodiace koliesko v strede
For closer door just use one bottom guide roller in the middle
Przy wąskich drzwiach wystarczy zamontować jeden dolny wózek na środku
Keskenyebb ajtóknál elég egy alsó vezető görgőt használni középen

**Pohľad A
View A
Részlet A
Príklad A**

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

assembly components
części montażowe
szerelési alkatrészek

- Horné vedenie**
- Upper guide rail
- Górný tor
- Felső sín
- T-profil
- Spodné vedenie**
- Bottom guide rail
- Dolný tor
- Alsó sín
- FORMA PLUS
- Horný vozík**
- Upper roller
- Górný wózek
- Felső görgő
- FORMA TOP
- Horný vozík**
- Upper roller
- Górný wózek
- Felső görgő
- FORMA TOP
- Spodný vozík**
- Bottom roller
- Dolný wózek
- Alsó görgő
- FORMA PLUS
- Spodný vozík**
- Bottom roller
- Dolný wózek
- Alsó görgő
- FORMA PLUS
- Doraz**
- Threshold part
- Stoper
- Útköző

Výplň / Door panel / BETÉT / Wypełnienie:
OTD, MDF doska hrúbka 18 mm
Chipboard, MDF board thickness
Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość
Faforagáclap, MDF lap vastagság

Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to 50 kg
Obciążenie drzwi maksymalnie do 50 kg
Tömeg max. 50 kg súlyú ajtóig

STANDARD 18

TREND





System skladaných dverí

System of folding doors



System skladaných drzwí przesuwnych

Harmonikaajtós tolóajtós rendszer



Pri hmotnosti dverí 25 kg
- In weight of door 25kg
- 25 kg tömegű ajtónál
- Przy wadze drzwí 25 kg
Š max 600 mm

pri 50 kg
- of door 50kg
- 50 kg tömegű ajtónál
- przy wadze drzwí 50 kg
Š max 750 mm



Výplň / Door panel / BETET / Wypełnienie:
DTD, MDF deska hrúbka 18 - 50 mm
Chipboard, MDF board thickness
Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość
Faforácsolap, MDF lap vastagság

Hmotnosť dverí maximálne do 100 kg
Weight of door max. up to 100 kg
Obciążenie drzwí maksymalnie do 100 kg
Tömeg max. 100 kg súlyú ajtó

Dĺžka horných vedení 2, 3, 4, 6 m

Length of upper guide rails

Długość górnych torów

Felső sín hosszúsága



MONTÁŽNE SÚČIASTKY

assembly components
części montażowe
szerelési alkatrészek

Horné vedenie
- Upper guide rail
- Górný tor
- Felső sín
AXIUM Standard

Vozík
- Roller
- Wózek
- Górgó
FORMA PLUS

Čap dolný
- Bottom pivot
- Czop dolny
- Alsó rögzítő

Čap horný
- Upper pivot
- Czop górný
- Felső rögzítő

Záves jednoduchý
- Simple hinge
- Zawias jednostronny
- Egyszerű pánt
FORMA PLUS

Záves s doťahom
- Soft close hinge
- Zawias z hamulcem
- Csillapítós pánt
FORMA PLUS

Uholník na uchytenie do boku
- Angle corner for side fixing
- Kątownik do montażu bocznego
- Profil az oldalsó rögzítéshez

ALUMATIC CENTRO

UNIVERSAL LINE 18, UNIVERSAL LINE 10, EXCLUSIVE LINE 10



Dverový dotvárač ALUMATIC CENTRO je určený pre stredné dvere a všade tam, kde je potrebné dvernými křídly pokračovať v následnom pohybe. Centrálny tlmič ALUMATIC CENTRO dodá skřiniam možnosť pohodlne zastaviť stredné dvere a následne otvorit' v ľubovoľnom smere. Dotvárač ALUMATIC CENTRO s jednotnou odporovou silou 40N je určený pre systémy UNIOVERSAL LINE 18, UNIVERSAL LINE 10 a EXCLUSIVE LINE 10


ALUMATIC center can be used for medium doors and wherever it is The door leaf should be continued in a subsequent movement. Central muffler ALUMATIC Centre adds in closets Comfortably stop the middle of the door and then open it in any direction. ALUMATIC Center with a uniform resistive force 40N It is designed for systems UNIVERSAL LINE 18, UNIVERSAL LINE 10 and Exclusive Line 10



Samodomykacz ALUMATIC CENTRO jest stosowany do drzwí sřodkowych z moźliwością dalszej kontynuacji ruchu w obu kierunkach. Centralny samodomykacz ALUMATIC CENTRO umoźliwia swobodne ustawienie drzwí sřodkowych, a następnie otwarcia ich w dowolnym kierunku. Samodomykacz ALUMATIC CENTRO o jednolitej sile oporowej 40N jest przeznaczony do systemów UNIVERSAL LINE 18, UNIVERSAL LINE 10 i EXCLUSIVE LINE 10




Az ALUMATIC CENTRO ajtócsillapítót középű ajtókhöz és olyan helyekre tervezték, ahol szükség van az ajtószárny folytatódagos mozgására. Az ALUMATIC CENTRO középű csillapítót a tolóajtós szekrény közbűlső ajtajára kell helyezni, majd bármely irányba nyitni. A 40N ellenálló erővel rendelkező ALUMATIC CENTRO-t az UNIVERSAL LINE 18, az UNIVERSAL LINE 10 és az EXCLUSIVE LINE 10 rendszerhez ajánlott.




Posuvný systém UNIVERSAL LINE 10 a EXCLUSIVE LINE 10 pre uchytenie adaptéru k hornej priečke použijte skrutku TEX 3,5 x 9,5 mm. Adaptér sa montuje na stred křídla. Sliding system UNIVERSAL LINE 10 and EXCLUSIVE LINE 10 for attaching the adapter to the top guide rail. Use the screw TE x 3.5 x 9.5 mm. The adapter is mounted centrally on the wings.

W systemach przesuwnych UNIVERSAL LINE 10 i EXCLUSIVE LINE 10 do zamontowania adapteru zalecane jest użycie wkręćów TEX 3,5 x 9,5 mm. Adapter powinien być zamontowany na sřodku skřzydła. Az UNIVERSAL LINE 10 és az EXCLUSIVE LINE 10 rendszer adapterének a felső élhez történő rögzítéséhez használjon TEX 3,5x9,5 mm csavart. Az adapter az ajtószárny közepére kerüljön.





Posuvný systém UNIVERSAL LINE 18 pre uchytenie adaptéru k hornej priečke použijte skrutku s polgulatou hlavou 3,5 x 16 mm. Adaptér sa montuje na stred křídla. Sliding system UNIVERSAL LINE 18 for attaching the adapter on the top of guide rail is used a screw with round head 3.5 x 16 mm. The adapter is mounted centrally on the wings.



W systemach przesuwnych UNIVERSAL LINE 18 do zamontowania adapteru zalecane jest użycie śrubek z okrągłą główką 3,5 x 16 mm. Adapter powinien być zamontowany na sřodku skřzydła. Az UNIVERSAL LINE 18 rendszer adapterének a felső élhez történő rögzítéséhez használjon félgomb fejű 3,5x16 mm csavart. Az adapter az ajtószárny közepére kerüljön.



ALUMATIC CENTRO



Adaptér pre ALUMATIC CENTRO
Adapter do ALUMATIC CENTRO
Adapter az ALUMATIC CENTRO csillapítóhoz



Vzdialenosť X sa mení v závislosti na použitom madle.

The distance X is changed depending upon the handrail.

Długość X jest zmienna w zależności od zastosowanej rączki

Az X távolság a fogantyúprofil típusától függően változik.

DUO, SIGMA, APOLLO, GRANDE, DARA, PICOLLO X=12 mm

KLASIK, POLQ, DELTA, MODENA 18, ATHENA, MINI, BETA, ZETA, KAPA, TREND, TREND LINE, MODENA 18, MODENA SLIM, INOVA, KVADRO X=7 mm


Montáž mechanismu samozatvárača v systémoch: **UNIVERSAL LINE 10**

Self-closing mechanism assembly systems of: **UNIVERSAL LINE 10**

Az önzáró csillapítós rendszer szerelési útmutatója a következő rendszernél **UNIVERSAL LINE 10**

Montaż mechanizmu samodomykacza w systemie: **UNIVERSAL LINE 10**

40 kg




Montáž mechanismu samozatvárača v systémoch: **UNIVERSAL LINE 10**

Self-closing mechanism assembly systems of: **UNIVERSAL LINE 10**

Az önzáró csillapítós rendszer szerelési útmutatója a következő rendszernél **UNIVERSAL LINE 10**

Montaż mechanizmu samodomykacza w systemie: **UNIVERSAL LINE 10**

80 kg




Montáž mechanismu samozatvárača v systémoch: **UNIVERSAL LINE 18** pre montáž na DTD

Self-closing mechanism assembly systems of: **UNIVERSAL LINE 18** for mounting chipboard

Az önzáró csillapítós rendszer szerelési útmutatója a következő rendszernél **UNIVERSAL LINE 18** bútortlap szerelése esetén

Montaż mechanizmu samodomykacza w systemie: **UNIVERSAL LINE 18** na płycie meblowej

40 kg




Montáž mechanismu samozatvárača v systémoch: **UNIVERSAL LINE 18** pre montáž na DTD

Self-closing mechanism assembly systems of: **UNIVERSAL LINE 18** for mounting chipboard

Az önzáró csillapítós rendszer szerelési útmutatója a következő rendszernél **UNIVERSAL LINE 18** bútortlap szerelése esetén

Montaż mechanizmu samodomykacza w systemie: **UNIVERSAL LINE 18** na płycie meblowej

80 kg




Montáž mechanismu samozatvárača v systémoch: **UNIVERSAL LINE 18** pre rámové konštrukcie

Self-closing mechanism assembly systems of: **UNIVERSAL LINE 18** for frames

Az önzáró csillapítós rendszer szerelési útmutatója a következő rendszernél **UNIVERSAL LINE 18** keretes szerkezet szerelése esetén

Montaż mechanizmu samodomykacza w systemie: **UNIVERSAL LINE 18** na konstrukcji ramowej

40 kg




Montáž mechanismu samozatvárača v systémoch: **UNIVERSAL LINE 18** pre rámové konštrukcie

Self-closing mechanism assembly systems of: **UNIVERSAL LINE 18** for frames

Az önzáró csillapítós rendszer szerelési útmutatója a következő rendszernél **UNIVERSAL LINE 18** keretes szerkezet szerelése esetén

Montaż mechanizmu samodomykacza w systemie: **UNIVERSAL LINE 18** na konstrukcji ramowej

80 kg





proALU®, s.r.o.

Na Rákoši 9263

960 01 Zvolen

Slovenská republika

tel./fax.: +421 45 544 12 83

e-mail: proalu@proalu.eu.sk

Obchodný riaditeľ:

Martin Závalec

+421 948 516 254

www.proalu.eu.sk

Váš dodávateľ:

Your supplier / Dystrybutor / Az Ön szállítója

**Obchodní zástupcovia / Sales representatives /
Kereskedelmi képviselők / Przedstawiciele handlowi**



Slovenská republika Stred - Sever:

Ing. Ján Kvasna tel.: +421 905 644 228

Slovenská republika Stred - Východ:

Ing. Marek Timko tel.: +421 911 500 638

Slovenská republika Západ:

Ing. Jozef Benko tel.: +421 903 105 412

Slovenská republika Východ:

Eduárd Dorčák tel.: +421 911 328 761

Slovenská republika Sever:

Peter Brázdil tel.: +421 903 935 426



Česká republika Východ:

Michal Halagačka tel.: +420 725 912 091

Česká republika Stred:

Eva Hanzlová tel.: +420 722 926 695

Česká republika Západ Sever:

Lukáš Adamec tel.: +420 702 031 541

Česká republika Západ Juh:

tel.: +420 601 167 577



Maďarská republika:

Ing. Nóra Fekete tel.: +36 305 330 712

Štefánia Elbaz tel.: +36 303 722 425

Valter Becse tel.: +36 308 598 016



Polská republika:

Sebastian Niedbała tel.: +48 517 412 777

tel.: +48 518 171 002